

RS PRO 5150 SC EM V2

met bewegingsmelder - 4000K, noodverlichting
EAN 4007841 091484
art.nr. 091484



LED

36 years (0 4,5h /
day)

Bluetooth

Bluetooth

HF digital2

HF digital



high frequency
sensor 360°



max. 8 m

4000 K

4000K neutral white



20 - 50% basic
brightness



10 - 100% main light
brightness



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min

Functiebeschrijving

Perfect voor renovatie. Onze ingenieurs waren het ermee eens: De nieuwe vochtbestendige armatuur moet eenvoudig en goed zijn. Gemakkelijk te installeren en te onderhouden, goed in energie-efficiëntie, functie en kwaliteit. Het resultaat: RS PRO 5150 SC. Het binnenarmatuur met een lengte van 1500 mm en een lichtsterkte van 5940 lm, inspireert je met meer formaat en kracht. De vochtbestendige armatuur waar de wereld op heeft gewacht. Robuust, zeer functioneel, kinderlijk eenvoudig te installeren, draadloos aan te sluiten op het netwerk en uiteindelijk handig aan te passen via smartphone.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	1500 x 87 x 58 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	met bewegingsmelder - 4000K, noodverlichting
VPE1, EAN	4007841091484
kleur	grijs
Montageplaats	wand, plafond
Montage	Op de muur, Plafond, Wand
Slagvastheid	IK07
Bescherming	IP65
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof gestructureerd
Stroomtoevoer	220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Schemerinstelling	2 - 2000 lx
Tijdstelling	5 s - 60 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	1-60 min.
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth Mesh
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70)	100.000 h
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L80)	68.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L70)	> 60.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L80)	> 60.000 h
Zekering B10	41
Zekering B16	65
Zekering C10	67

RS PRO 5150 SC EM V2

met bewegingsmelder - 4000K, noodverlichting
EAN 4007841 091484
art.nr. 091484



Technische gegevens

Eigen verbruik	0,45 W
Montagehoogte max.	3,50 m
Elektronische instelling	Ja
Lichtstroom totaal product	5940 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Functies	Gecodeerde communicatie, Burgroepfunctie, Vrije keuze van de lichtwaarde in een armatuurgroep, Instelbare fade- tijd bij in- en uitschakelen, Aansluiting op centrale batterijssystemen, Bewegingssensor, Lichtsensor, Oriëntatielicht

Zekering C16	108
Basislichtfunctie in procenten	0 – 100 %
Vermogen	42 W
Index kleurweergave CRI	= 82
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG1
Inschakelstroom, maximaal	14,8 A
Openingshoek	160 °
Registratiehoek	360 °
Product categorie	Sensor-LED-binnenlamp

Toebehoren

EAN 4007841 084653	Draadloze drukknop PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Draadloze knop PB4-Bluetooth

Sensor-LED-binnenlamp - Professional Line

RS PRO 5150 SC EM V2


met bewegingsmelder - 4000K, noodverlichting

EAN 4007841 091484


art.nr. 091484



Registratiebereik




Maten



Mogelijke montagehoogte: - 3,50 m

Oranje: radiaal en tangentiaal

aansluitschema Master



RS PRO 5150 SC EM V2

met bewegingsmelder - 4000K, noodverlichting
EAN 4007841 091484
art.nr. 091484



aansluitschema master/slave en master/master koppeling

