

MD IR N270

uDIM - op de muur antraciet
 EAN 4007841 079857
 art.nr. 079857



Bluetooth



Settings via App



Eagle Eye Technology



2 - 2000 lux (via App)



IP54



CE

Functiebeschrijving

Zijn arendsoog ziet meer. Onze nexx.IS PRO-serie is speciaal ontwikkeld voor betrouwbare buitendetectietoepassingen en is de ideale oplossing voor ingangen en gevels van gebouwen. Dankzij de innovatieve "Eagle Eye"-technologie kan een specifiek detectiegebied met 200 procent worden verbeterd als de sensor van voren wordt bekeken. Dit betekent dat bijvoorbeeld toegangszones nog nauwkeuriger kunnen worden bewaakt. Dit wordt mogelijk gemaakt door een klein, individueel positioneerbaar venster in de lens. De sensoren uit de nexx.IS PRO-serie kunnen via Bluetooth Mesh in een netwerk worden opgenomen en bieden alle Connect-functionaliteiten. Zo kunnen bijvoorbeeld via Bluetooth Mesh aangesloten buitenlampen worden aangestuurd, timerprogramma's worden gedefinieerd en draadloze drukknoppen worden aangesloten. De innovatieve sensorfamilie beslaat drie verschillende detectiegebieden. Voor wandmontage is er een opbouwversie met een detectiebereik van 130° of 270° beschikbaar. Voor het plafond is een 360°-oplossing beschikbaar, als opbouw- of inbouwversie. Alle modellen zijn verkrijgbaar in de kleuren wit en antraciet. De nexx.IS PRO-serie is verkrijgbaar met COM1- en uDIM-interfaces (leading en trailing edge fasedimmen). Met uDIM kunnen soft light start en omgevingslicht nu ook worden gebruikt met conventionele armaturen. Voorwaarde: de lichtbron moet dimbaar zijn.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	87 x 82 x 98 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth, App
Met afstandsbediening	Nee
Variant	uDIM - op de muur antraciet
VPE1, EAN	4007841079857
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Buiten
kleur	antraciet
Kleur, RAL	7016
Incl. hoekwandhouder	Ja
Montage	Op de muur

Optimale montagehoogte	2,5 m
Registratiehoek	270 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 2.7 m (17 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	r = 12.5 m (368 m ²)
schakelzones	442 schakelzones
Afdek materiaal	Afdek clips
Schemerinstelling	2 - 2000 lx
Tijdinstelling	5 s - 60 Min.

MD IR N270

uDIM - op de muur antraciet
EAN 4007841 079857
art.nr. 079857



Technische gegevens


Bescherming	IP54	basislichtfunctie	Ja
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C	Basislichtfunctie tijd	5s-60 min
Materiaal	kunststof	Schemerinstelling Teach	Ja
Stroomtoevoer	50 – 60 Hz	Regeling constant licht	Nee
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor	Koppeling	Ja
Montagehoogte	1,8 – 4 m	Koppeling via	Bluetooth Mesh
Montagehoogte max.	4,00 m	Reichweite Radial Eagle Eye max.	6 m
		Product categorie	Bewegingsmelder

MD IR N270


uDIM - op de muur antraciet
EAN 4007841 079857
art.nr. 079857



Registratiebereik



Maten 1



Maten 2

