

CHARGEUR COMPACT

- Chargeur compact puissant présentant une capacité de charge de 200 kg et convenant à de nombreux travaux dans les jardins, sur les chantiers ou dans les cours
- Puissant moteur à essence 4 temps 8,5 CV/6,3 W de 306 cm³
- Largeur de voie de 740 mm : idéale également pour les passages étroits et pour atteindre des lieux difficiles d'accès
- Vitesse de déplacement (marche avant/arrière) max. de 2,3 km/h
- Plate-forme du conducteur avec interrupteur de sécurité et supports rembourrés latéraux pour une utilisation en toute sécurité
- Attaches rapides hydrauliques pour un changement facile des accessoires disponibles séparément
- Châssis à chenilles avec chaînes à commande individuelle d'une largeur de 180 mm chacune pour une stabilité maximale, même sur les terrains difficiles
- Commande simple par le biais d'un levier de commande
- Hauteur de chargement maximale : 2 500 mm
- Pression au sol de 32 kPa
- Capacité de franchissement des pentes max. : 25°
- De série avec une pelle de chargement de 80 l (0,08 cm³) pour une utilisation quotidienne
- Nombreux accessoires disponibles séparément

Moteur thermique avec E-Start

Démarrage électrique

Les phares à LED garantissent une visibilité optimale.

Pelle de chargement de 80 l

Supports latéraux rembourrés

Pompe hydraulique double 2x 15 l/min

Entraînement sur chenilles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1990 x 740 x 1200 mm
Puissance du moteur	306 cm³ / 8,5 PS / 6,3 kW
Huile moteur	1,1 L
Type de carburant	Essence/réservoir de 6 l
Système de démarrage	E-Start
Couple de rotation max.	18,5 Nm
Capacité de franchissement des pentes	max. 25 °
Vitesse de déplacement	2,3 km/h (marche avant/arrière)
Pression au sol	32 kPa (0,32 kg/cm²)
Émission de CO²	788,2g/kWh
Largeur de voie	740 mm
Largeur de chaîne	180 mm
Garde au sol	Milieu 114 mm/côté 62 mm
Système hydraulique	Pompe 2 x 15 l/min/réservoir d'env. 29 l
Huile hydraulique	10W AW32, ASLE H-150, ISO 32
Temps de levage/d'abaissement du bras de levage	6,63 s / 4,42 s
Temps de basculement/déversement du godet	6,3 s / 4,25 s

SPÉCIFICATIONS

Capacité de charge	200 kg
Hauteur de chargement	max. 2500 mm
Volume de la pelle de chargement	0,08 cm³ / 80 L
Largeur de travail de la pelle de chargement	735 mm

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut 562 / 685 kg	805 / TBA (avec pelle)
Dimensions de l'emballage	TBA
Référence	5915401903
Gencod	4046664279280
Container de 20'	11 pièces
Container de 40'	23 pièces
Container de 40' HC	23 pièces

Capacité de charge de 200 kg convenant à de nombreux travaux dans les jardins, sur les chantiers ou dans les cours.


Plate-forme du conducteur avec interrupteur de sécurité.

Largeur de voie de 740 mm : idéale également pour les passages étroits et pour atteindre les lieux difficiles d'accès.

DÉTAILS DU PRODUIT

Moteur thermique à 4 temps 306 cm³ / 8,5 CV / 6,3 kW

Vitesse de déplacement 2,3 km/h




Accès pentes max. 25°



Charge de basculement max. 425 kg*



Largeur de godet 735 mm



Largeur de voie 740 mm




* Calculée sans conducteur, sur un sol plan et avec la pelle 7915400705.

Des attaches rapides hydrauliques assurent un changement facile des accessoires disponibles séparément.

ACCESSOIRES EN OPTION

UNITÉ D'ENTRAÎNEMENT DE TARIÈRE + TARIÈRE : Ø 100 MM + TARIÈRE : Ø 200 MM

Référence: 7915400715 Gencod: 4046664280088



FOURCHE À PALETTES

Référence: 7915400702 Gencod: 4046664279297



GODET À TERRE 130 L

Référence: 7915400707 Gencod: 4046664279428



FOURCHES À BALLES

Référence: 7915400703 Gencod: 4046664279310



GRAPPIN AGRICOLE

Référence: 7915400710 Gencod: 4046664279440



Chargeur compact commandé en toute facilité par le biais du levier de commande.

