

HF 360-2

DALI-2 APC - op de muur
 EAN 4007841 064273
 art.nr. 064273



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



IP54



ideal 1 - 2,5 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



IQ-mode



Teach mode



KNX



CE

Functiebeschrijving

Slimme professionele bewaker. De HF 360-2 uit de nieuwe Control PRO 2 serie. Modern uiterlijk en intelligente 360° HF-sensortechniek – ideaal voor trappenhuis en toiletruimtes met cabines. Comfortabel instel- en koppelbaar via Bluetooth. Interfaces: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP en BT IPD (Slave). Montagehoogte tot 4 m. Reikwijdte: 12 m.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	57 x 123 x 123 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth
Met afstandsbediening	Nee
Variante	DALI-2 APC - op de muur
VPE1, EAN	4007841064273
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	Op de muur, Plafond
Bescherming	IP54

Optimale montagehoogte	2,8 m
HF-techniek	5,8 GHz
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	140 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 12 m (113 m ²)
Reikwijdte tangenciaal	Ø 12 m (113 m ²)
Zendvermogen	< 1 mW
Functies	(Half-) automatisch, Regeling constant licht, Lichtscène, Master/slave-overmodulatie, Buurgroepfunctie, TouchDIM-functie, Oproepen van

HF 360-2

DALI-2 APC - op de muur
EAN 4007841 064273
art.nr. 064273



Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	van -25 tot 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Voedingsspanning detail	max. 64 deelnemers
Aantal DALI deelnemers	64
Steuerausgang, Dali	Broadcast 64 elektronische voorschakelapparaten / Adressable
Technologie, sensoren	Hoogfrequente straling, Schemerschakelaar
Montagehoogte	2,50 – 4,00 m
Montagehoogte max.	4,00 m

geprogrammeerde lichtscènes,
Regeling constante verlichting ON/
OFF, Handmatig ON / ON-OFF,
Normaal- / testbedrijf

Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	10 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	1-60 min., hele nacht
Hoofdlicht instelbaar	50 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Ja
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Koppeling via	Bluetooth, DALI-bus
Product categorie	Aanwezigheidsmelder

Diagram of a circular playground with a diameter of 12 m and a height of 2.8 m. A person is standing on the right side, with an upward arrow and a leftward arrow indicating movement directions.

Technical drawing of the 'Cubo' lamp. The top view shows a square lamp with concentric square outlines. Dimensions are indicated: a height of 123 and a width of 123. The side view shows the lamp's profile, with a depth of 57 indicated.

The diagram shows a DALI system with four fixture types connected to a common DALI bus and a common power line (L and N). The fixture types are:

- Standard DALI:** A box with terminals S, N, L, and DALI (+, -). The S terminal is connected to the common DALI bus, and the L terminal is connected to the common power line.
- DALI with EVG:** A box with terminals L, N, DALI (+, -), and EVG (+, -). The L terminal is connected to the common DALI bus, and the EVG terminals are connected to the common power line.
- DALI with IPD:** A box with terminals DALI (+, -), IPD (+, -), and two unlabeled terminals. The DALI terminals are connected to the common DALI bus, and the IPD terminals are connected to the common power line.
- Dimmer:** A box with a single terminal labeled < 50m. This terminal is connected to the common DALI bus.

The common power line (L and N) is shown at the bottom of the diagram.