

IR Quattro 8m

COM1 - plafondinbouw
 EAN 4007841 079345
 art.nr. 079345



infrared sensor

max. 4 x 4 m
presence

2000 W

max. 2000 W



IP20



ideal 2,5 - 8 m



indoor sensor

iQ

IQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Functiebeschrijving

De kwadratuur van de cirkel. Infrarood-aanwezigheidsmelder Presence Control PRO IR Quattro COM1 voor binnen, ideaal voor kleine kantoren, bijkeukens, wasruimtes en wc's, montagehoogte tot 8 m, voor het schakelen van licht, 1760 schakelzones voor een uitstekende registratiekwaliteit, vierkant registratiegebied met 16 m² aanwezigheidsbereik, mechanisch instelbaar.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	113 x 120 x 120 mm
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Afstandsbediening, DIP-schakelaar, Potentiometers, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Variant	COM1 - plafondinbouw
VPE1, EAN	4007841079345
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	klein kantoor, conferentieruimte / vergaderruimte, personeelskamer, verblijfsruimte, omkleedruimte, functionele ruimte / bergruimte, pantry, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Verpakkingsinhoud	1

Registratiehoek	360 °
Openingshoek	100 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Ja
Reikwijdte radiaal	5 x 5 m (25 m ²)
Reikwijdte tangenciaal	7 x 7 m (49 m ²)
Reikwijdte aanwezigheid	4 x 4 m (16 m ²)
schakelzones	1760 schakelzones
Functies	Normaal- / testbedrijf, (Half-) automatisch, Toets-/schakelaarbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdinstelling	30 s – 30 Min.
basislichtfunctie	Nee

IR Quattro 8m

COM1 - plafondinbouw
EAN 4007841 079345
art.nr. 079345



Technische gegevens

Montage	Plafondinbouw, Plafond
Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	van 0 tot 40 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	230 V / 50 – 60 Hz
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Montagehoogte	2,50 – 8,00 m
Montagehoogte max.	8,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m

Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Koppeling via	Kabel
Koppeling, aantal	max. 10 sensoren
Product categorie	Aanwezigheidsmelder

Toebehoren


EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8

IR Quattro 8m

COM1 - plafondinbouw
EAN 4007841 079345
art.nr. 079345




Registratiebereik




Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 8,00 m
Oranje: aanwezigheid
Zwart: tangential


Maten 1



Maten 2



aansluitschema Master




IR Quattro 8m

COM1 - plafondinbouw
EAN 4007841 079345
art.nr. 079345



aansluitschema master/master



aansluitschema Master/slave koppelin

