

IS 2360-3 ECO 24m

wit
EAN 4007841 057770
art.nr. 057770



infrared sensor 360°



max. ø 24 m

2000 W

max. 2000 W



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



CE

Functiebeschrijving

Het multitalent voor binnen en buiten. Infrarood-bewegingsmelder IS 2360-3 ECO, 3 pyrosensoren voor 360° registratiehoek, reikwijdte instelbaar tot 12 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, m.b.v. afdekplaatjes te verkleinen registratiegebied.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	121 x 57 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
Variant	wit
VPE1, EAN	4007841057770
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Toepassing, ruimte	hal / gang, omkleedruimte, functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, parkeergarage, Buiten, magazijn, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Verpakkingsinhoud	1

Led-lampen > 2 W < 8 W	300 W
Led-lampen > 8 W	500 W
Capacitieve belasting in µF	176 µF
Eigen verbruik	0,56 W
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Montagehoogte	2,50 – 6,00 m
Montagehoogte max.	6,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	90 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 6 m (28 m²)
Reikwijdte tangenciaal	Ø 24 m (452 m²)
schakelzones	972 schakelzones

IS 2360-3 ECO 24m

wit
 EAN 4007841 057770
 art.nr. 057770



Technische gegevens

Montage	Op de muur, Plafond
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	8 st
Schakeluitgang 1, potentiaalvrij	Nee
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	500 W
TL-lampen, ongecompenseerd	500 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	900 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	400 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	2000 VA
Led-lampen < 2 W	100 W

Afdek materiaal	afdekplaatjes
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Kabel
Koppeling, aantal	max 5 sensoren
Product categorie	Bewegingsmelder


IS 2360-3 ECO 24m

wit

EAN 4007841 057770

art.nr. 057770

Registratiebereik




Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 6,00 m

Oranje: radiaal

Zwart: tangentiaal

Maten



aansluitschema

