

IS 345

V3 KNX - op de muur rond zwart
 EAN 4007841 084158
 art.nr. 084158



infrared sensor
360°



max. 20 x 4 m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1-255 min



ideaal 2,5 - 5 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Functiebeschrijving

Baanbrekende sensortechnologie. Gerichte opsporing. Gangen en lange gangen stellen speciale eisen aan de prestaties van sensoren. Het waarnemingsveld van de sensor moet smal maar lang zijn. Dit is de enige manier om lange secties te bestrijken met zo weinig mogelijk sensoren. De IS 345 is de beproefde specialist voor dergelijke toepassingen in binnenruimten. Hij heeft een speciale gangpaddetectie en een openingshoek van 45°. Hierdoor kan hij tangentieel tot 23 x 6 meter bewaken.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm
Afmetingen (Ø x H)	126 x 65 mm
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Variant	KNX - op de muur rond zwart
VPE1, EAN	4007841084158
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Toepassing, ruimte	hal / gang, parkeergarage, Buiten, Binnen
kleur	zwart
Kleur, RAL	9005
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	Op de muur, Plafond

Optimale montagehoogte	2,5 m
Registratiehoek	Gang, 360 °
Openingshoek	45 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	12 x 6 m (72 m²)
Reikwijdte tangentiaal	23 x 6 m (138 m²)
schakelzones	280 schakelzones
Schemerinstelling	2 - 1000 lx
Tijdinstelling	5 s - 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Ja

IS 345

V3 KNX - op de muur rond zwart
EAN 4007841 084158
art.nr. 084158



Technische gegevens


Bescherming	IP54
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C
Materiaal	kunststof
Met busaansluiting	Ja
Montagehoogte	2,50 – 5,00 m
Montagehoogte max.	5,00 m

KNX-functies

Nominale stroom	12,5 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Nee
Product categorie	Bewegingsmelder

Schemerschakelaar,
basislichtfunctie,
Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang,
Regeling constant licht,
Lichtuitgang 2x, Aanwezigheid-
uitgang, Dag- / nachtfunctie,
Logische poort

Registratiebereik



Mogelijke montagehoogte: 2,50 m – 5,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

Maten

