

DALI64 KNX-S DALI-gateway 1-voudig

EAN 4007841 089207
art.nr. 089207



KNX



KNX Secure

5 years

manufacturer's warranty steinel.de/garantie



CE

Functiebeschrijving

KNX DALI Gateway Regelen van verlichting en andere toepassingen met DALI-driver in KNX-installaties, bijv. EVG Montage op DIN-rail conform DIN EN 60715 in onderverdeler DALI-2-gecertificeerd Regeling van max. 64 DALI-deelnemers in max. 32 groepen Instelling van de kleurtemperatuur of lichtkleur (RGB, RGBW) voor verlichting met DALI Device Type 8 conform IEC 62386-209 Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting en overspanning Bedrijfsurenteller Automatische kleurencirkel- of lichtsterktecyclus HCL-modus (Human Centric Lighting), automatisch dagkleurtemperatuurverloop CT-modus (Color Transition), automatisch dagkleurverloop Geschikt voor bedrijf met DC-spanning van noodverlichtingssystemen Individuele, groeps- of centrale adressering 16 lichtscenes per DALI-systeem Uitlezen toestand DALI-deelnemers via KNX, bijv. lichtsterkte of verlichtingsstoringen Handmatige bediening van de DALI-groepen, individuele apparaten of centraal (Broadcast) gescheiden voor elk DALI-systeem Dwangsturing of blokkeerfuncties Terugmelding van schakeltoestand en lichtsterktewaarde in bus- en handmatig bedrijf Algemene terugmelding Centrale schakel- en dimfunctie Blokkeerfunctie voor elke DALI-groep of elk individueel apparaat Afzonderlijke in- en uitschakelvertraging Traplichtschakelaar met uitschakelwaarschuwing Online- of offline-projectie van de DALI-deelnemers met ETS-DCA Stand-by-uitschakeling van de DALI-deelnemers Vervangen van een individuele DALI-deelnemer van hetzelfde type tijdens bedrijf zonder software mogelijk KNX Data Secure compatibel vanaf ETS 5.7.7 of vanaf ETS 6.1.0

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	90 x 71 x 58 mm	Stroomtoevoer	110 – 240 V / 50 – 60 Hz
Fabrieksgarantie	5 jaar	Aantal DALI deelnemers	64
VPE1, EAN	4007841089207	Steuerausgang, Dali	Adressable 64 elektronische voorschakelapparaten
kleur	grijs	Met busaansluiting	Ja
Bescherming	IP20	KNX Medium	TP 256
Beschermingsklasse	II	KNX Secure	Ja
Omgevingstemperatuur	van -5 tot 45 °C	Type DALI uitgang	Multi-master
Materiaal	kunststof	Product categorie	Systeemonderdelen