

True Presence

DALI-2 APC - op de muur
EAN 4007841 057954
art.nr. 057954



high frequency
sensor 360°



Movement Ø 15 m



Presence Ø 15 m



True Presence Ø 9
m



brightness



2 - 12 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



KNX



IP54

Functiebeschrijving

De eerste echte aanwezigheidsmelder ter wereld. Geen onnodige nalooptijd meer – geen onnodige stroomkosten. 100 procent veilige registratie dankzij ultrafijne hoogfrequentiemeting van de omgeving. Op een oppervlak van 64 m² herkent de True Presence melder betrouwbaar de aan- resp. afwezigheid van personen – door uiterst kleine bewegingen van vitale functies van het menselijk lichaam zoals het op en neer gaan van de borstkas of de schouders door het ademen. De nieuwe standaard in de gebouwenautomatisering. Eenvoudig met de app regelbaar via Bluetooth.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	45 x 123 x 123 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth
Met afstandsbediening	Nee
Variant	DALI-2 APC - op de muur
VPE1, EAN	4007841057954
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	klaslokaal, collegezaal, klein kantoor, groot kantoor, stellingmagazijn, produktie, conferentieruimte / vergaderruimte, hotelkamer, patiëntenkamer, personeelskamer, verblijfsruimte, eetzaal / kantine, omkleedruimte, pantry, sporthal, Receptie / lobby, WC / wasruimte, magazijn, Binnen
kleur	wit

HF-techniek	7,2 GHz
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 15 m (177 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	Ø 15 m (177 m ²)
Reikwijdte aanwezigheid	Ø 15 m (177 m ²)
Reikwijdte True Presence	Ø 9 m (64 m ²)
Zendvermogen	< 1 mW
Functies	Oproepen van geprogrammeerde lichtscènes, (Half-) automatisch, Regeling constante verlichting ON/

True Presence

DALI-2 APC - op de muur
 EAN 4007841 057954
 art.nr. 057954



Technische gegevens


Kleur, RAL	9003	OFF, Lichtscène, Handmatig ON / ON-OFF, Buurgroepfunctie, Normaal- / testbedrijf, TouchDIM-functie
Incl. hoekwandhouder	Nee	
Montageplaats	plafond	
Montage	Op de muur, Plafond	Schemerinstelling
Bescherming	IP54	2 – 2000 lx
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C	Tijdstelling
Materiaal	kunststof	20 s – 60 Min.
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	basislichtfunctie
Aantal DALI deelnemers	64	Ja
Steuerausgang, Dali	Broadcast 64 elektronische voorschakelapparaten / Adressable	Basislichtfunctie tijd
Technologie, sensoren	Hoogfrequente straling, Lichtsensor	1-60 min., hele nacht
Montagehoogte	2,00 – 12,00 m	Hoofdlicht instelbaar
Montagehoogte max.	12,00 m	10 - 100 %
Optimale montagehoogte	2,8 m	Schemerinstelling Teach
Montagehöhe max. True Presence Erfassung	4,00 m	Ja
		Regeling constant licht
		Ja
		Koppeling
		Ja
		Soort koppeling
		Master/slave
		Koppeling via
		Bluetooth, DALI-bus
		Product categorie
		Aanwezigheidsmelder

True Presence

DALI-2 APC - op de muur
EAN 4007841 057954
art.nr. 057954




Registratiebereik




Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 12,00 m
Oranje: True Presence
Zwart: beweging en aanwezigheid

Maten



aansluitschema Master



aansluitschema Master/slave koppelin

