

Hallway

DALI-2 APC - op de muur
EAN 4007841 058012
art.nr. 058012



max. 25 x 3 m



IP54



5 sec - 60 min



2 - 2000 lux



2 - 12 m

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



KNX

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



CE

Functiebeschrijving

De slimmere gangsensor weet meer. Perfecte radiale registratie tot 25 m ver – ideaal voor lange gangen en hallen. Reikwijdte in beide richtingen aanpasbaar. Modern Control PRO II-design. Uitgerust met Bluetooth-technologie. Interfaces voor COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP en BT IPD (Slave).

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	62 x 123 x 123 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth
Met afstandsbediening	Nee
Variant	DALI-2 APC - op de muur
VPE1, EAN	4007841058012
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	Binnen, hal / gang
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	Op de muur, Plafond
Bescherming	IP54
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C

Optimale montagehoogte	2,8 m
HF-techniek	5,8 GHz
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	Gang, 360 °
Openingshoek	140 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	25 x 3 m (75 m ²)
Reikwijdte tangential	25 x 3 m (75 m ²)
Zendvermogen	< 1 mW
Functies	(Half-) automatisch, Regeling constant licht, Lichtscène, Master/ slave-overmodulatie, Buurgroepfunctie, TouchDIM- functie, Normaal- / testbedrijf,

Hallway

DALI-2 APC - op de muur
 EAN 4007841 058012
 art.nr. 058012




Technische gegevens

Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Voedingsspanning detail	max. 64 deelnemers
Steuerausgang, Dali	Adressable/Broadcast 64 elektronische voorschakelapparaten
Technologie, sensoren	Hoogfrequente straling, Lichtsensor
Montagehoogte	2,00 – 4,00 m
Montagehoogte max.	4,00 m

Toets-/schakelaarbedrijf,
 Handmatig ON / ON-OFF, Regeling
 constante verlichting ON/OFF

Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	10 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	10 min., hele dag, de hele nacht
Hoofdlicht instelbaar	50 – 100 %
Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Ja
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Koppeling via	Bluetooth, DALI-bus
Product categorie	Aanwezigheidsmelder

Maten



Technical drawing of a square plate with a central I-shaped hole. The drawing includes a top view and a side view. The top view shows a square plate with rounded corners and a central I-shaped hole. Dimensions are given as 123 for the side length and 62 for the hole width. The side view shows the plate's thickness and the curved profile of the hole.

aansluitschema Master/slave koppelin

