

Hallway

DALI-2 APC - inbouw
EAN 4007841 058029
art.nr. 058029



max. 25 x 3 m

2000 W

max. 2000 W



IP20



5 sec - 60 min



2 - 2000 lux



2 - 12 m

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



KNX

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Functiebeschrijving

De slimmere gangsensor weet meer. Perfecte radiale registratie tot 25 m ver – ideaal voor lange gangen en hallen. Reikwijdte in beide richtingen aanpasbaar. Modern Control PRO II-design. Uitgerust met Bluetooth-technologie. Interfaces voor COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP en BT IPD (Slave).

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	67 x 103 x 103 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth
Met afstandsbediening	Nee
Variant	DALI-2 APC - inbouw
VPE1, EAN	4007841058029
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	Binnen, hal / gang
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	In de muur, Plafond
Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C

Optimale montagehoogte	2,8 m
HF-techniek	5,8 GHz
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	Gang, 360 °
Openingshoek	140 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	25 x 3 m (75 m ²)
Reikwijdte tangenciaal	25 x 3 m (75 m ²)
Zendvermogen	< 1 mW
Functies	(Half-) automatisch, Regeling constant licht, Lichtscène, Master/ slave-overmodulatie, Buurgroepfunctie, TouchDIM- functie, Normaal- / testbedrijf,

Hallway

DALI-2 APC - inbouw
EAN 4007841 058029
art.nr. 058029




Technische gegevens

Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Voedingsspanning detail	max. 64 deelnemers
Steuerausgang, Dali	Adressable/Broadcast 64 elektronische voorschakelapparaten
Technologie, sensoren	Hoogfrequente straling, Lichtsensor
Montagehoogte	2,00 – 4,00 m
Montagehoogte max.	4,00 m

Toets-/schakelaarbedrijf,
Handmatig ON / ON-OFF, Regeling
constante verlichting ON/OFF

Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	10 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	10 min., hele dag, de hele nacht
Hoofdlicht instelbaar	50 – 100 %
Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Ja
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Koppeling via	Bluetooth, DALI-bus
Product categorie	Aanwezigheidsmelder

Maten



Technical drawing of the 103x103x67mm LED light fixture. The drawing includes two views: a front view and a side view. The front view shows a square fixture with rounded corners and a central rectangular opening. The side view shows the profile of the fixture, highlighting its depth and the internal components. Dimensions are indicated by arrows and numbers: 103mm for the width and height, and 67mm for the depth.

aansluitschema Master/slave koppelin

