

GL 85 C 600

sans détecteur de mouvement
EAN 4007841 078652
Réf. 078652



LED

36 years (0 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



outdoor light



IP44



soft light start



10 - 100% main light brightness



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



connectable via bluetooth



CE

Description du fonctionnement

Connected Lighting - Complète un objet avec une lumière intelligente à l'extérieur. Luminaire d'extérieur GL 85 C 600 en aluminium de haute qualité au design cubique et d'une hauteur de 60 cm. Avec 719 lm à 9 W (3000 K). Mise en service, réglage et mise en réseau sans fil via Bluetooth Mesh et Connect App, pour un gain de temps. Lumière principale réglable (10-100%). Autres fonctions possibles en combinaison avec une variante de détecteur.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	136 x 136 x 600 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Application, Smartphone, Bluetooth Mesh
Avec télécommande	Non
Variante	sans détecteur de mouvement
UC1, Code EAN	4007841078652
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, jardin
Plaque numéros de maison autocollants incluse	Non
Contenu de l'emballage	1
Lieu d'installation	Version sur pied
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	I
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C

Interrupteur crépusculaire	Oui
Flux lumineux total du produit	719 lm
Flux lumineux mesure (360°)	719 lm
Efficacité totale du produit	79,9 lm/W
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM3
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 60000
Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B50
Culot	sans
Allumage en douceur	Oui
Fonctions	Fonction de groupe voisin, Détecteur de mouvement
Éclairage principal réglable	10 - 100 %
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Mise en réseau possible	Oui

GL 85 C 600

sans détecteur de mouvement
EAN 4007841 078652
Réf. 078652



Caractéristiques techniques

Matériau du boîtier	Aluminium	Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Matériau du cache	Matière plastique opale	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Indice de rendu des couleurs IRC	= 82
Puissance	9 W	Catégorie de produits	Luminaire pour l'extérieur LED sans détecteur

Accessoires

EAN 4007841 084653	Bouton-poussoir sans fil PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Bouton-poussoir sans fil PB4-Bluetooth

GL 85 C 600

sans détecteur de mouvement

EAN 4007841 078652

Réf. 078652

Dessin dimensionnel




Schéma du circuit Bluetooth




Schéma du circuit Bluetooth

