PISTOLET À PEINTURE SANS FIL

C-APS700-X

Part of the battery platform
20V IXES
ONE BATTERY FOR ALL DEVICES

PLUS X AWARD
2024 | Achieved for:
High Quality
Design
Ease of Use
Functionality
www.plusxaward.com

Batterie et chargeur disponibles séparément

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Dimensions L x l x H	330 x 135 x 300 mm
Type de moteur	Moteur à balais
Tension de batterie	20 V
Débit max.	700 ml/min
Rendement surfacique max.	2 m²/min/120 m²/h
Viscosité max.	55 DIN/s
Volume du récipient	1000 ml

CARACTÉRISTIQUES LOGISTIQUES	
Poids net/brut	1,2/1,5 kg
Dimensions de l'emballage	354 x 127 x 256 mm
Référence	5906006900
EAN	4046664287452
20 Container	2048 pièces
40 Container	4224 pièces
40 HQ Container	4752 pièces

Rendement surfacique max. :

2,0 Ah	4,0 Ah
15 min / 30 m²	30 min / 60 m²

Indication par charge de batterie
La durée de fonctionnement et les performances peuvent varier en fonction des conditions extérieures

Technique de basse pression HVLP : permet une application uniforme avec une perte de produit minimale.

Convient aux peintures, vernis et lasures disponibles dans le commerce, d'une viscosité inférieure ou égale à 55 DIN/s.

Avancement rapide des travaux grâce à un rendement inférieur ou égal à 120 m²/h.

Débit max. de 700 ml/min selon le liquide.

Nettoyage facile grâce aux bouchons filetés sur la machine.

Grand réservoir de peinture d'une capacité max. de 1000 ml permettant de travailler longtemps sans avoir à le réapprovisionner.

Bouton rotatif permettant de régler facilement les débits d'air et de peinture.

UTILISATION UNIVERSELLE

Meubles

Clôtures

Portes

Bicyclettes


Murs

02/2026 Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

120 m²/h | 700 ml/min | Technique de basse pression HVLP | 3 schémas de pulvérisation réglables | 1000 ml | 20 V

HVLP

COMPREND

- 4 tuyères (1,5/2/2,5/3 mm)
- Récipient de mesure de la viscosité
- Aiguille de nettoyage

scheppach Germany