

MEULEUSE D'ANGLE SANS FIL – SET

BC-AG 125P-X – SET S



BRUSHLESS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Dimensions L x l x H	325 x 75 x 120 mm
Type de moteur	Moteur sans balais
Tension de batterie	20 V
Régime ralenti	7000 – 10.000 min ⁻¹
Ø des rondelles	125 mm
Support d'outils	M14
Fonction de blocage	Serrure à broche
Démarrage progressif	Oui
Fonction anti-retour	Oui
Protection contre les surcharges	Oui

CARACTÉRISTIQUES LOGISTIQUES		
	Appareil unique	SET S
	Sans batterie/ chargeur	1 batterie 20 V/2,0 Ah 1 chargeur de 2,4 A
Poids net/brut	1,9/2,3 kg	env. 1,76/3,25 kg
Dimensions de l'emballage	340 x 130 x 75 mm	370 x 325 x 120 mm
Référence	5909275900	5909275400
EAN	4046664287216	4046664302179
20 Container	6080 pièces	1656 pièces
40 Container	12.500 pièces	3432 pièces
40 HQ Container	12.500 pièces	4024 pièces

UTILISATION UNIVERSELLE



Réglage de la vitesse de rotation sur 3 niveaux, ce qui permet d'adapter le travail au matériau et au contexte d'utilisation.



Poignée avant à 3 positions avec revêtement antidérapant Softgrip pour plus de confort et de sécurité.



Le capot de protection réglable sans outil et résistant à l'éclatement permet d'effectuer des changements rapides en fonction du contexte d'utilisation.



Conception ergonomique et étroite avec poignée caoutchoutée et façade en aluminium permettant de bénéficier d'un degré élevé de confort et de travailler dans les lieux exigus.



Changement d'outils facile grâce au dispositif d'arrêt de broche.

Puissance de coupe : Tuyau rond : Ø 12 mm	
2,0 Ah	4,0 Ah
95 coupes	190 coupes
Indication par charge de batterie La durée de fonctionnement et les performances peuvent varier en fonction des conditions extérieures.	

Ø 125 mm

7000 – 10.000 min⁻¹



SOFT START



Protection contre les surcharges



20 V



COMPREND

- Capot de protection
- Clé de montage à deux trous
- Poignée avant à 3 positions
- 1 batterie 20 V/2,0 Ah
- 1 chargeur de 2,4 A

