

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL 1/2" – SET

BC-IW1350-X – SET L



BRUSHLESS



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Dimensions L x l x H	230 x 230 x 95 mm
Type de moteur	Moteur sans balais
Tension de batterie	20 V
Couple max.	1356 Nm / 1898 Nm en rotation à gauche
Vitesse de rotation à vide nominale	0 – 650 min ⁻¹ 0 – 1250 min ⁻¹ 0 – 1550 min ⁻¹
Nombre de percussions	0 - 500 bpm 0 - 1500 bpm 0 - 1900 bpm
Logement	1/2"
Fonction Quick-Stop	Oui
LED	Oui

CARACTÉRISTIQUES LOGISTIQUES		
	Appareil unique	SET L
	Sans batterie/ chargeur	1 batterie 20 V/4,0 Ah 1 chargeur de 2,4 A
Poids net/brut	2,9/4,1 kg	env. 3 / 5,6 kg
Dimensions de l'emballage	380 x 260 x 120 mm	383 x 257 x 117 mm
Référence	5909276900	55909276400
EAN	4046664287247	4046664287254
20 Container	3264 pièces	3264 pièces
40 Container	6984 pièces	6984 pièces
40 HQ Container	7184 pièces	7184 pièces

Vis desserrées : Ouverture de clé de 17 mm

2,0 Ah	4,0 Ah
600 pièces	1200 pièces

Indication par charge de batterie
La durée de fonctionnement et les performances peuvent varier en fonction des conditions extérieures.



Vaste domaine d'application grâce à 4 niveaux de couple réglables : 150 Nm, 400 Nm, 1356 Nm et 1898 Nm.



Logement 1/2 pouce avec bague de friction assurant un maintien solide et un changement facile des embouts.



Comprend 3 douilles (17, 19, 21 mm), un adaptateur pour embouts 1/2" / 3/4" et un clip ceinture.



Clip ceinture pratique – Idéal pour les travaux à réaliser sur une échelle.



Avec fonction de rotation à droite et à gauche.

UTILISATION UNIVERSELLE



Possibilité d'activer et de désactiver une fonction d'arrêt rapide en rotation à gauche : pour éviter toute chute, l'appareil s'arrête dès que la vis est desserrée.



Puissance élevée grâce à un couple pouvant atteindre 1356 Nm et à un couple de desserrage pouvant atteindre 1898 Nm.

→ 150 / 400 / 1356 Nm
← 1898 Nm

0 – 650 min⁻¹
0 – 1250 min⁻¹
0 – 1550 min⁻¹

0 – 500 bpm
0 – 1500 bpm
0 – 1900 bpm

Longement 1/2"

Fonction Quick-Stop

20 V

COMPREND

- Douille (17 mm)
- Douille (19 mm)
- Douille (21 mm)
- Adaptateur 1/2"
- Clip de ceinture

- 1 batterie 20 V/4,0 Ah
- 1 chargeur de 2,4 A

