

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL – SET

BC-CD50SC-X – SET S



BRUSHLESS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Dimensions L x l x H	167 x 80 x 215 mm
Type de moteur	Moteur sans balais
Tension de batterie	20 V
Couple de rotation max.	50 Nm
Nombre de percussions	0 – 28900 bpm
Régime ralenti	1. Vitesse : 0 – 450 min ⁻¹ 2. Vitesse : 0 – 1700 min ⁻¹
Paliers de rotation	20 + 1 + 1
Plage de serrage du mandrin	0,8 – 10 mm
Ø max. du perçage	25 mm (bois) 5 mm (métal) 6 mm (béton)
LED	Oui



CARACTÉRISTIQUES LOGISTIQUES		
	Appareil unique	SET S
	Sans batterie/chargeur	1 batterie 20 V/2,0 Ah 1 chargeur de 2,4 A
Poids net/brut	1/1,2 kg	1,8/2,5 kg
Dimensions de l'emballage	215 x 245 x 95 mm	370 x 245 x 95 mm
Référence	5909286900	5909286400
EAN	4046664290230	4046664301981
20 Container	4648 pièces	2732 pièces
40 Container	9628 pièces	5656 pièces
40 HQ Container	11288 pièces	6628 pièces

UTILISATION UNIVERSELLE



Vis



Perçage



Percussion



Pratique, la lampe de travail à LED garantit un éclairage optimal même par des conditions de faible luminosité.



Le mandrin en métal de serrage rapide haut de gamme et robuste dispose d'une plage de serrage de 0,8 à 10 mm avec blocage automatique de la broche.



Le concept Sub-Compact permet d'obtenir des constructions peu encombrantes, légères et efficaces.



Préréglage de la vitesse de rotation au moyen d'une puissante transmission à 2 vitesses et d'un mécanisme de percussion activable.



Alternance rapide et sans outil entre les fonctions de perçage, de vissage et de perçage à percussion.

50 Nm



1. Vitesse : 0 – 450 min⁻¹
2. Vitesse : 0 – 1700 min⁻¹



25 mm (bois)
5 mm (métal)
6 mm (béton)



0 – 28900 bpm



Ø 0,8 – 10 mm



20 V



COMPREND

- Clip de ceinture
- 1 batterie 20 V/2,0 Ah
- 1 chargeur de 2,4

