

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION SANS FIL – SET

BC-CD150-X – SET S



+

2.4 A

Battery-Set

2.0 Ah

+

x

PLUS X AWARD

2024 | Achieved for:

High Quality

Design

Ease of Use

Functionality

www.plusxaward.com

Part of the battery platform

20 VIXES

ONE BATTERY FOR ALL DEVICES

BRUSHLESS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Dimensions L x l x H	189 x 79 x 220 mm
Type de moteur	Moteur sans balais
Tension de batterie	20 V
Couple de rotation max.	150 Nm
Nombre de percussions	6400 – 30.400 bpm
Régime ralenti	1. Vitesse : 0 – 400 min ⁻¹ 2. Vitesse : 0 – 1900 min ⁻¹
Paliers de rotation	20 + 1 + 1
Plage de serrage du mandrin	2 – 13 mm
Ø max. du perçage	75 mm (bois) 13 mm (métal) 13 mm (béton)
LED	Oui
Fonction anti-retour	Oui

CARACTÉRISTIQUES LOGISTIQUES		
	Appareil unique	SET S
	Sans batterie/ chargeur	1 batterie 20 V/2,0 Ah 1 chargeur de 2,4 A
Poids net/brut	1,7/2 kg	env. 2,5/3,9 kg
Dimensions de l'emballage	355 x 315 x 95 mm	355 x 330 x 95 mm
Référence	5909287900	5909287400
EAN	4046664290247	4046664302018
20 Container	2260 pièces	2112 pièces
40 Container	4680 pièces	4376 pièces
40 HQ Container	5484 pièces	5128 pièces

UTILISATION UNIVERSELLE

Vis

Perçage

Percussion

La lampe de travail à LED garantit un éclairage optimal même par des conditions de faible luminosité.

Poignée supplémentaire incluse permettant de réduire la fatigue des mains et d'assurer un guidage plus stable de l'appareil.

La fonction anti-rebond empêche les rebonds soudains, ce qui garantit une sécurité maximale.

Préréglage de la vitesse de rotation au moyen d'une puissante transmission à 2 vitesses et d'un mécanisme de percussion activable.

Alternance rapide et sans outil entre les fonctions de perçage, de vissage et de perçage à percussion.

150 Nm

1. Vitesse : 0 – 400 min⁻¹
2. Vitesse : 0 – 1900 min⁻¹

75 mm (bois)
13 mm (métal)
13 mm (béton)

6400 – 30.400 bpm

Ø 2 – 13 mm

ANTI-KICKBACK FUNCTION

20 V

COMPREND

- Poignée supplémentaire
- Clip de ceinture
- 1 batterie 20 V/2,0 Ah
- 1 chargeur de 2,4 A

Germany