

RABOT SANS FIL

BC-PLM82-X

Part of the battery platform
20 V LIXES
ONE BATTERY FOR ALL DEVICES



BRUSHLESS

Batterie et chargeur disponibles séparément

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Dimensions L x l x H	290 x 150 x 180 mm
Type de moteur	Moteur sans balais
Tension de batterie	20 V
Vitesse de rotation de l'arbre de rabotage	15000 min ⁻¹
Largeur du rabot	82 mm
Enlèvement de copeaux max.	2 mm
Profondeur de feuilure max.	17 mm

CARACTÉRISTIQUES LOGISTIQUES	
Poids net/brut	2,1/2,6 kg
Dimensions de l'emballage	300 x 150 x 200 mm
Référence	5909289900
EAN	4046664290186
20 Container	2300 pièces
40 Container	4800 pièces
40 HQ Container	5700 pièces

Puissance max. de rabotage :
Profondeur de travail 1 mm,
largeur de travail 50 mm, bois tendre

2,0 Ah	4,0 Ah
30 m	60 m

Indication par charge de batterie
La durée de fonctionnement et les performances peuvent varier en fonction des conditions extérieures.



2x rabots HSS amovibles et double face



Puissant rabot sans fil permettant de raboter des surfaces planes et de fraiser des arêtes à l'aide de rainures en V intégrées.



Rabotage précis grâce au réglage de la profondeur de coupe au moyen d'une molette à échelle graduée intégrée.



Largeur maximale du rabot de 82 mm, enlèvement de copeaux maximal de 2 mm, profondeur de feuilure maximale de 17 mm.



Sabot à ressort servant à protéger l'rabot et la surface de rangement des dommages causés par le mouvement d'inertie des lames.



Éjection des copeaux des deux côtés avec possibilité de raccordement à un système d'aspiration des poussières.



Conception ergonomique avec poignée Softgrip permettant de travailler confortablement, même lors d'utilisations prolongées.

82 mm

2 mm

15000 min⁻¹

20 V

- COMPREND**
- 1x guide parallèle
 - 1x support pour guide parallèle
 - 1x butée de profondeur de feuilure
 - 1x clé à six pans creux
 - 2x rabots HSS
 - 1 clé plate
 - 1x sac à poussières
 - 1 adaptateur d'aspiration

