

PLUS X AWARD

2024 | Achieved for:

High Quality

Design

Ease of Use

Functionality

www.plusaward.com

Part of the battery platform

20V LIXES

ONE BATTERY FOR ALL DEVICES



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Dimensions de la meuleuse d'angle L x l x H	395 x 240 x 115 mm
Type de moteur	Moteur à balais
Tension de batterie	20 V / 2,0 Ah lithium
Puissance du chargeur	230 – 240 V~ / 50 Hz / 2,4 A
Vitesse nominale	2500 – 10000 min ⁻¹
Ø des rondelles	125 mm
Support d'outils	M14
Fonction de blocage	Serrure à broche
Démarrage progressif	Oui
Protection contre les surcharges	Oui

CARACTÉRISTIQUES LOGISTIQUES	
Poids net/brut	3,2/6,2 kg
Dimensions de l'emballage	390 x 175 x 340 mm
Référence	5909356900
EAN	4046664290292
20 Container	1050 pièces
40 Container	2210 pièces
40 HQ Container	2600 pièces

1,7 kg

Mobil

Kit de 15 accessoires

SOFT START

Protection contre les surcharges

20 V

UTILISATION UNIVERSELLE

Tronçonnage

Ponçage

Ébavurage

Poignée avant à 3 positions avec revêtement antidérapant Softgrip.

Le boîtier étroit, avec son revêtement Softgrip et sa façade en aluminium, permet de travailler dans les lieux exigus.

Réglage de la vitesse de rotation entre 2 500 et 10 000 min⁻¹ sur 6 niveaux au moyen d'une molette.

Compartiment de rangement pour la clé de montage à deux trous.

Changement d'outils facile grâce au dispositif d'arrêt de broche.

Puissance de coupe : Tuyau rond : Ø 12 mm	
2,0 Ah	4,0 Ah
65 coupes	130 coupes
Indications par charge de batterie La durée de fonctionnement et les performances peuvent varier en fonction des conditions extérieures	

Capot de protection réglable sans outil et résistant à l'éclatement.

COMPREND

- 10 disques pour meuleuse (1 mm)
- 3 meules de dégrossissage (6 mm)
- 2 disques dentelés

- 1 meuleuse d'angle sans fil
- 1 chargeur de 2,4 A
- 1 batterie 20 V/2,0 Ah

