

DÉCAPEUR THERMIQUE SANS FIL – SET

C-HAG550-X – SET S



| CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT       |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Dimensions L x l x H              | 165 x 75 x 225 mm |
| Type de moteur                    | Moteur à balais   |
| Tension de batterie               | 20 V              |
| Quantité d'air                    | 200 l/min         |
| Niveaux de température            | 350 ° / 550 °     |
| Protection contre les surchauffes | Oui               |

| CARACTÉRISTIQUES LOGISTIQUES |                         |                                               |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
|                              | Appareil unique         | SET S                                         |
|                              | Sans batterie/ chargeur | 1 batterie 20 V/2,0 Ah<br>1 chargeur de 2,4 A |
| Poids net/brut               | 0,6/1,2 kg              | env. 0,6/1,8 kg                               |
| Dimensions de l'emballage    | 170 x 88 x 236 mm       | 290 x 235 x 80 mm                             |
| Référence                    | 5904003900              | 5904003400                                    |
| EAN                          | 4046664287353           | 4046664302131                                 |
| 20 Container                 | 5200 pièces             | 4200 pièces                                   |
| 40 Container                 | 11.000 pièces           | 8500 pièces                                   |
| 40 HQ Container              | 13.000 pièces           | 10.000 pièces                                 |

| 2,0 Ah                                                                                                                                     | 4,0 Ah |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                                            |        |
| Période de fonctionnement : 350°                                                                                                           |        |
| 15 min                                                                                                                                     | 30 min |
| Période de fonctionnement : 550°                                                                                                           |        |
| 10 min                                                                                                                                     | 20 min |
| Indication par charge de batterie<br>La durée de fonctionnement et les performances peuvent varier en fonction des conditions extérieures. |        |



UTILISATION UNIVERSELLE



350 ° / 550 °



200 l/min



Protection contre les surchauffes



20 V



- Buse à jet large
- Buse réfléchive
- Buse de réduction
- 1 batterie 20 V/2,0 Ah
- 1 chargeur de 2,4 A

