

24V-Tuin LED-spot

Spot Garden SC 24V

met bewegingsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 089344
art.nr. 089344



outdoor light



Plug & Play -
eenvoudig te
installeren



Laagspanningssysteem



Infrared sensor 90°



max. 10 m



Bluetooth Mesh



Settings via App



IP65



Light source not
exchangeable



CE

Functiebeschrijving

De prikspot voor de tuin. Als onderdeel van het 24V tuinverlichtingssysteem zet de Spot Garden SC 24V gazons en bloembedden rondom het huis sfeervol in de schijnwerpers. Deze stijlvolle en praktische LED-spot biedt een lichtopbrengst van 363 lm bij een laag energieverbruik van 7,9 W en is tot 90° verticaal kantelbaar. Inclusief infraroodsensor (90° detectie) met een bereik van 10 meter. Voeding en kabels zijn niet inbegrepen.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	69 x 118 x 369 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Bluetooth Mesh
Met afstandsbediening	Nee
Variant	met bewegingsmelder & Bluetooth
VPE1, EAN	4007841089344
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, tuin, terras / balkon
kleur	antraciet
Incl. stickervel met huisnummers	Nee
Verpakkingsinhoud	1
Montageplaats	Vloer
Bescherming	IP65
Beschermingsklasse	III
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C

Reikwijdte tangenciaal	r = 10 m (79 m ²)
Lichtstroom totaal product	363 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	363 lm
Kleurtemperatuur	alle kleuren + 1800-4000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led L70B50 (25°)	> 60000
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar
Functies	DIM-functie, Bewegingssensor, Kleurtemperatuur verandering, Lichtsensor, Normaal- / testbedrijf, Drukknop configuratie
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	5s-60 min
Hoofdlicht instelbaar	10 - 100 %

24V-Tuin LED-spot

Spot Garden SC 24V

met bewegingsmelder & Bluetooth

EAN 4007841 089344

art.nr. 089344



Technische gegevens

Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	PC gestructureerd
Vermogen	7,9 W
LB-normering voeding bij 25 °C	> 60000
Slavemodus instelbaar	Ja
Onderkruipbescherming	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	$r = 2 \text{ m}$ (3 m^2)

Schemerinstelling Teach	Ja
Koppeling	Ja
Basislichtfunctie in procenten	10 – 100 %
Basislichtfunctie procent, vanaf	10 %
Basislichtfunctie procent, tot	100 %
Koppeling via	Bluetooth Mesh
R9-Farbwiedergabeindex	60
Registratiehoek	90 °
Product categorie	24V-Tuin LED-spot
Ausführung des Betriebsgeräts	met sensor & Bluetooth
Kabellengte	0,65 m

Toebehoren

EAN 4007841 089276	Kabel 24V 1m
EAN 4007841 089283	Kabel 24V 2,5m
EAN 4007841 089290	Kabel 24V 5m
EAN 4007841 089252	Voeding 24V 35 W
EAN 4007841 089269	Voeding 24V 100 W
EAN 4007841 089306	T-verbinder 24V
EAN 4007841 089313	Kruisverbinder 24V
EAN 4007841 088620	Draadloze drukknop TapDuo C

Maten

