


Inductie apparaat POWERDUCTION 37L verhit snel, precies en veilig alle soorten metalen onderdelen, zodat u deze efficiënt kunt deblokkeren, demonteren of losmaken. Met een vermogen van 3,7 kW en vloeistof-gekoeld is de Powerduction bij uitstek geschikt voor intensief gebruik tijdens automobiel-onderhoud of voor industriële toepassingen. Licht in gewicht, eenvoudig te dragen en uiterst veelzijdig : de Powerduction past zich, dankzij de uitgebreide serie inductoren, aan aan alle omstandigheden.

EEN BREED SCALA AAN TOEPASSINGEN


- Onmisbaar bij het deblokkeren van stuurstangen (geometrie).
- Het demonteren van gloeibougies, geblokkeerde ruitenwissers, reservewielhouders.
- Deblokkeren van moeren of spoorstang-einden zonder de balg te beschadigen.
- Demonteren van de cardanas en de naaf.



Deblokkeren van
verbindingsstangen



Deblokkeren van een uitlaat



Losmaken van moeren
uit wielen



PRECIES EN SNEL

- De Powerduction 37L maakt gebruik van electromagnetische inductie, en verwarmt uitsluitend de te behandelen zone. **Dankzij deze precisie kan metaal razendsnel worden uitgezet, en kan een vastzittend onderdeel binnen enkele seconden worden losgemaakt, zonder de omliggende onderdelen te beschadigen.**

800°C



M10 → 1 s



2 mm → 5 s



Ø 10 → 15 s



Deze generator wordt geleverd met 1 L koelvloeistof en is klaar voor gebruik. Voeg, voor langdurig gebruik, 0,5 L koelvloeistof toe.

VEILIGHEID EN TIJDWINST

- Warmt onmiddellijk, zonder vlammen en zeer nauwkeurig op, zodat u zonder risico's in de buurt van kabels, slangen, of andere warmte-gevoelige onderdelen kunt werken zonder dat u deze hoeft te demonteren.

VERBRUIKSARTIKELN EN SLIJTONDERDELEN



Koelvloeistof - 2 L
Art. code 082212



Ferriet B3
(Voor inductor S180/B3W ●)
Art. code 067875



Blokje voor het
verwijderen van stickers
(Kan worden gebruikt met
een S90 inductor ●)
Art. code 088290



3 kunststof
wiggen
Art. code 051294



ACCESSOIRES

GESCHIKTE INDUCTOREN

De POWERDUCTION serie is verrijkt met een groot aantal nieuwe inductoren, zodat u altijd de inductor vindt die het meest geschikt is voor uw specifieke werkzaamheden. **(standaard «S» en lusvormige inductoren tot Ø 35)**

 ● S90 Art. code 058927	 ● S180/B3W Art. code 067899	 S180 Art. code 059269	 Haakse inductor Art. code 082663
 S70 Art. code 061569	 S20/B1 Art. code 064874	 S180/B1 Art. code 064881	 S180/B6 Art. code 087002
 S20/D35 Art. code 078826	 S90/D20 Art. code 078871	 S180/D20 Art. code 069985	 S180/D35 Art. code 070608

Ontdek de complete serie op onze site [gys](http://gys.com)

			Freq.							
50/60 Hz	A	W	kHz	Capacité réservoir	Liquide inclus	m	m	cm (LxlxH)	kg	kg
230 V 1~	16	3700	15-30	1,5 l	1 l	4	2	45 x 25 x 28,5	15	16,5