


De **HANDUCTOR** is speciaal ontworpen voor het opwarmen, deblokkeren en snel en eenvoudig losmaken van al uw mechanische onderdelen : vastgeroeste bouten, vastzittende moeren, verroeste schroeven en talrijke andere toepassingen. De **HANDUCTOR** is compact, licht in gewicht en optimaal geschikt voor mobiel gebruik. Het apparaat past zich moeiteloos aan aan alle reparatiewerkzaamheden in garages, het repareren van auto's of landbouwmachines, tijdens het uitvoeren van industrieel onderhoud, in de metaalconstructie en bij hang- en sluitwerk.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- **Vermogen** : 1100 W.
- **Licht in gewicht, handzaam formaat** : De HANDUCTOR weegt slechts 2 kg, en geeft u een volledige bewegingsvrijheid.
- De inductoren kunnen, dankzij het handige vergrendelsysteem, in een handomdraai worden vervangen.
- De handige LED-verlichting schijnt bij tijdens het opwarmen.
- Anti-slip handgreep voor een stevige grip.
- Warmt onmiddellijk, zonder vlammen en zeer precies op, zodat u probleemloos in de buurt van kabels, slangen, of andere warmtegevoelige onderdelen kunt werken zonder deze te hoeven demonteren.
- **Eenvoudig in gebruik** : kies de voor uw werkzaamheden geschikte inductor, installeer deze, en sluit de HANDUCTOR aan op de netspanning.

Geleverd in een stevige koffer met 8 inductoren				Hoeveelheid
	Spiraal draad	Ø25 mm	≤ M12	x2
	Spiraal draad	Ø30 mm	≤ M16	x2
	Spiraal draad	Ø45 mm	≤ M24	x2
	Flexibel draad	60 cm		x2




INDUCTOREN (opties)



Spiral wire 'Side'

Ø 18 mm ≤M8	054806
Ø 21 mm ≤M10	079953
Ø 24 mm ≤M12	054790
Ø 27 mm ≤M14	079960
Ø 30 mm ≤M16	055469




Spiral wire 'Front'

Ø 18 mm ≤M8	079977
Ø 21 mm ≤M10	079984
Ø 24 mm ≤M12	079991
Ø 27 mm ≤M14	080003
Ø 30 mm ≤M16	080010




Flexible braided wire
(80 cm) - 054813



Rigid braided wire
(80 cm) - 054868



Adhesive removal inductor for stickers/decals
066601



Ferrite inductor (For ferrous metals)
079472
Ferrite (Replacement)
079489

Set of 8 Hanductor
inductors - 093249

				⌚ Duur opwarmen					IP	
50/60 Hz	2 m	A	W				cm	kg		Protected & compatible power generator (+/-15%)
230 V 1~		16	1100	M10	2 mm	Ø8 mm	6.9 x 37.7 x 11	2	IP21	1,5 kW