



De Powerduction 18R is het krachtige antwoord op een eenvoudige maar prangende behoefte : het snel en veilig deblokken van vastgeroeste of vastgelijmde metalen onderdelen. Met de Powerduction beschikt u over een veilig en compact inductie apparaat, dat bovendien eenvoudig te gebruiken is. Het resultaat : u werkt efficiënter en bespaart veel tijd. De Powerduction 18R heeft een vermogen van 1750 W, en is hierdoor bijzonder geschikt voor mechanische onderhoudswerkzaamheden en het repareren van auto's.


TOEPASSINGEN



Verwijderen van een silentblock



Het losdraaien van wielmoeren



Het snel en veilig verwijderen van vastzittende schroeven

- Het demonteren van gloeibougies en geblokkeerde ruitenwissers.
- Deblokken van moeren of spoorstang-einden zonder de balg te beschadigen.
- Demonteren van de cardanas en de naaf.

• **Steek de stekker in een standaard 230V stopcontact, en het apparaat zal onmiddellijk opwarmen.**

• Zonder vlammen of vonken, het apparaat warmt direct en plaatselijk op zodat u zonder risico's in de buurt van kabels, slangen of andere warmte-gevoelige onderdelen kunt werken, zonder dat u deze hoeft te demonteren.


• **Draagt de warmte alleen over naar de beoogde zone.** Dankzij deze precisie kan metaal razendsnel worden uitgezet en kan een vastzittend onderdeel binnen enkele seconden worden losgemaakt, zonder de omliggende onderdelen te beschadigen.

EFFICIËNTE EN ROBUUSTE INDUCTOREN


• De Powerduction 18R onderscheidt zich van andere inductie apparaten door z'n versterkte inductoren (3,4 mm), die over een verhoogde weerstand en een superieure efficiency beschikken.

EEN UITGEBREIDE KEUZE AAN INDUCTOREN

Spiraal inductoren : perfect voor het opwarmen van toegankelijke onderdelen zoals moeren, bouten enz.



▲ ● ■ Ø 18 mm ≤ M8	054806	■ Ø 18 mm ≤ M8	079977
■ Ø 21 mm ≤ M10	079953	■ Ø 21 mm ≤ M10	079984
● ■ Ø 24 mm ≤ M12	054790	■ Ø 24 mm ≤ M12	079991
■ Ø 27 mm ≤ M14	079960	■ Ø 27 mm ≤ M14	080003
● ■ Ø 30 mm ≤ M16	055469	■ Ø 30 mm ≤ M16	080010



Gevlochten inductoren : ideaal voor moeilijk toegankelijke zones (laggers, verbindingen enz.)



● ■ 80 cm
054813



● ■ 80 cm
054868

inductor voor het losweken van stickers



066601

Inductor verhitten



079472



Zeer licht in gewicht
3.5 kg

POWERDUCTION 18R ONE (1 Inductor ▲)

Art. code 091047 - art. code UK 091054



POWERDUCTION 18R PLUS (5 inductoren ●)

Art. code 091061 - art. code UK 091078



POWERDUCTION 18R PRO (12 inductoren ■)

Art. code 091085 - art. code UK 091092

50/60 Hz		230 V, 1~	2 m	16	1750	13 s	5 s	21 x 10 x 15	3.5	4.8	IP21	1,5 kW