

Schemerschakelaar

Light Sensor Dual

LiveLink - opbouw vierkant

EAN 4007841 009762

STEINEL
PROFESSIONAL



Twilight switch +
eco-mode



IP54



2 - 1000 lux



ideal 4 m



manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie



CE



VDE

Functiebeschrijving

Lichtmeting in perfectie. De schemerschakelaar Light Sensor Dual met LiveLink-aansluiting meet gericht en diffuus licht en bewaakt oppervlakken onder de sensor alsook de lichtsterkte in de ruimte. Dankzij een combinatie van de meetresultaten worden de foutinvloeden gereduceerd.

Technische gegevens

Uitvoering	Regelaar constante verlichting
Afmetingen (L x B x H)	95 x 95 x 54 mm
Stroomtoevoer	16 V
Voedingsspanning detail	DALI-bus
Aantal DALI deelnemers	3
Sensortechnologie	lichtsensor
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	Klein kantoor, klaslokaal, Groot kantoor, stellingmagazijn, conferentieruimte
Montageplaats	wand, plafond
Montagewijze	Op de muur
Montagehoogte	2,00 – 4,00 m

Schemerinstelling	2 – 1000 lx
LiveLink-waarden	Lichtsterktewaarde gericht & diffuus
Instellingen via	LiveLink-app
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	LiveLink - opbouw vierkant
VPE1, EAN	4007841009762

Schemerschakelaar

Light Sensor Dual

LiveLink - opbouw vierkant

EAN 4007841 009762

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Maten

