


Sensor-LED-buitenspot

XLED PRO Square XL

zwart

EAN 4007841 009946

STEINEL
PROFESSIONAL



LED

48w



4000K neutral white



infrared sensor 240°



max. 12 m



IP54



360° horizontal, 90° vertical



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



soft light start

Functiebeschrijving

Vierkant licht. Stralend licht. XLED PRO Square XL voor de verlichting van extra grote, vierkante oppervlakken. Flexibel draaibaar. Krachtige high-end-leds (48 W) met 4400 lm zorgen voor compromisloze lichtsterkte. Hoogwaardig aluminium koellichaam. 240° registratie. Montagehoogte tot 6 m. Reikwijdte 12 m. Verkrijgbaar in zwart en wit.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	230 x 178 x 130 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	6,00 m
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	48 W
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Sensor/slave
Koppeling, aantal	max. 10 spots
Lichtstroom	4400 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	240 °
Openingshoek	180 °

Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte radiaal	r = 5 m (52 m²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	10 min., 30 min., de hele nacht
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Slagvastheid	IK00
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	I
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof transparant
Fabrieksgarantie	5 jaar
VPE1, netto gewicht	1,818 kg
Variant	zwart
VPE1, EAN	4007841009946

<https://www.steinell.de>

Sensor-LED-buitenspot

XLED PRO Square XL

zwart

EAN 4007841 009946


STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Toebehoren

EAN 4007841 007638

Afstandsbediening RC9

Registratiebereik




Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 6,00 m


Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten




Lichtverdelingscurve



Vermogen	48 W
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Lichtstroom	4400 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Index kleurweergave CRI	80-89
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control

aansluitschema Master



Sensor-LED-buitenspot

XLED PRO Square XL

zwart

EAN 4007841 009946

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

aansluitschema master/slave en master/master koppeling

