


LED-binnenlamp zonder sensor - Professional Line

RS PRO Connect R20 Q SL

warm wit

EAN 4007841 057176

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 057176



LED

36 years (Ø 4,5h / day)



Settings via App

3000 K

3000K warm-white



soft light start



Backlight



shock proof IK07



connectable via bluetooth

5 years

manufacturer's warranty
steinel.de/garantie



CE



ENEC 10

Functiebeschrijving

Connected Lighting in het kwadraat. RS PRO Connect R20 Q in de slave-versie zonder sensor kan in verbinding met de masterversie via Bluetooth comfortabel worden gekoppeld tot lichtgroepen. Perfecte lichtverdeling – ideaal voor gang, hal en trappenhuis. Vermogen: 16 W met 1900 lm. 3000 K. Afmetingen: 300x300x55 mm.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	55 x 300 x 300 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Vermogen	16 W
Lichtstroom	1900 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L80B50
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Nee
Permanente verlichting	inschakelbaar
Schemerschakelaar	Nee

Basislichtfunctie detail	LED Backlight
Hoofdlicht instelbaar	50 - 100 %
Functies	Backlight
Soft-lightstartfunctie	Ja
Slagvastheid	IK07
Bescherming	IP40
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	PC opaal
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth
Met afstandsbediening	Nee
Montageplaats	wand, plafond
Variant	warm wit
VPE1, EAN	4007841057176

Toebehoren

EAN 4007841 057183

RS PRO Connect R20 Q

LED-binnenlamp zonder sensor - Professional Line

RS PRO Connect R20 Q SL


warm wit

EAN 4007841 057176


vertriebsdatenblatt_artikelnummer 057176



Maten



aansluitschema slave/draadloze masterkoppeling



aansluitschema master/master

