

Bewegingsmelder

IS 130-2

zilver

EAN 4007841 660116

STEINEL®
Intelligent technology



infrared sensor
130°



max. 12 m

600w

600W max.



IP54



50° horizontal, 90°
vertical



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



Ideal 2 m



energy saving



3 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
steinel.de/garantie
manufacture's
warranty
steinel.de/garantie

Functiebeschrijving

Gerichte bewaking rondom het huis. Infrarood-bewegingsmelder IS 130-2, voor buiten en binnen, ideaal voor de gerichte bewaking van het huis, 130° registratiehoek, reikwijdte tot 12 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, sensor horizontaal 50° en verticaal 90° draaibaar voor de exacte aanpassing aan het registratiegebied.

Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (L x B x H)	130 x 78 x 84 mm
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Montageplaats	wand
Montagewijze	Op de muur
schakelzones	260 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	1,80 – 3,00 m
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	130 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte radiaal	r = 3 m (10 m²)
Schemerinstelling Teach	Nee

Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	8 s – 35 Min.
Schakeluitgang 1, ohms	600 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	4 st
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Nee
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
kleur	zilver
Kleur, RAL	9006
Fabrieksgarantie	3 jaar
Variant	zilver
VPE1, EAN	4007841660116

<https://www.steinell.de>

Bewegingsmelder


IS 130-2

zilver

EAN 4007841 660116

STEINEL®
Intelligent technology

Registratiebereik



Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

