

De **STARTIUM 680E** is een automatische 12-24V acculader/starter op wielen, microprocessor gestuurd en een garantie voor optimale efficiëntie en veiligheid.

LADEN

12V
24V

20-675 Ah
20-525 Ah

STARTEN

12V
24V

380 A
270 A



Automatisch laden: Laden zonderder toezicht met het behoud van het spanningsniveau tot aan het einde van de cyclus (Floating). Het toestel kan veilig op de accu van het voertuig aangekoppeld blijven.

100% laden: De Startium 680E laadt alle soorten lood-zuur accu's tot 100%: vloeistof, gel, AGM, Start & Stop, Calcium, VRLA, EFB ...

Intelligent: Dit apparaat controleert continu de toestand van de accu en past zelf de laadintensiteit aan. Het digitale display geeft de spanning en het percentage van het laadniveau real-time weer.

Bescherming van de auto-elektronica: De accu hoeft niet van het voertuig losgekoppeld te worden. Geen risico op vonkvorming, er is geen spanning op de klemmen als deze niet op de accu gekoppeld zijn.

Diepe ontladingen: De STARTIUM 680E kan diep ontladen niet beschadigde accu's opladen vanaf 1V.

TIMER: Functie waarmee u het laden bij afwezigheid kunt programmeren.

SOS RECOVERY geïntegreerd in de laadcyclus om de accu's die aan het sulfateren zijn, indien nodig, te herstellen.

Automatische start: Het apparaat levert alleen stroom wanneer u de auto start, u heeft geen afstandsbediening meer nodig.

Smart Start: De STARTIUM 680E detecteert automatisch de verslechterde of gesulfateerde accu's. In dit geval levert het apparaat geen stroom, om zo beschadiging van de board-elektronica te voorkomen.



Geleverd met:
• Kabels (rood 2,3m / zwart 2,3m)
• Geïsoleerde klemmen

EXTRA PLUSPUNTEN

➤ **Automatische herstart met back-up van de laatst gebruikte instellingen.**

➤ **Een dynamo-test functie om snel eventuele afwijkingen te identificeren.**

➤ **Foutmelding via een duidelijk leesbaar digitaal scherm.**



CE - EN 60335-2-29

													
50/60hz	I1			MIN. MAX. Ah	Reg	60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c					
230V	16A	2000W	12V	20-675Ah	3+Boost+Start	5-15-30-(45 boost)	380	550	200A	21	305x475x795	650x320x370	30
			24V	20-525Ah	3+Boost+Start	5-15-25-(35 boost)	270	380					

MADE in FRANCE

www.gys.fr