

Veelzijdige MMA en TIG lasapparaat, microprocessor gestuurd met touch screen en digitale display. Zijn ontwerp en prestaties maken het de perfecte gereedschap voor veeleisende professional.



MMA (200 A)

Dankzij zijn hoge inschakelduur, is hij ideaal voor intensief gebruik met alle elektroden: staal, RVS, gietijzer, rutiel en basisch van Ø 1,6 tot 5 mm. Uitgerust met de Anti-Sticking, Hot start en instelbare Arc Force technologieën. Het biedt eenvoud en betrouwbaarheid in al uw activiteiten.



TIG LIFT (200 A)

Kwaliteit lasrups met gemakkelijke ontsteking zonder wolframelektrode vervuiling. Automatische stroom afbouw met instelbare tijd voor mooie, professionele lasresultaat.



PFC Technologie

De PFC regelt en gebruikt effectiever de netstroom die het mogelijk maakt om te werken op een eenvoudige 16A 230V-stekker, zelfs voor intensief gebruik, tegen 32A-230V voor een gelijke intensiteit lasapparaat zonder PFC. Dit proces maakt een optimaal gebruik op verlengsnoer mogelijk (tot 100 meter).



Inschakelduur

Lassen van 45 elektroden van Ø 3,2 in 1u.
100% inschakelduur bij 120A (op 20°).



Praktisch

Dankzij zijn gewicht (~8kg) en zijn kleine volume voor zo'n geavanceerde lasapparaat.



**200
A**

**10mm
max**

1,6-5,0



Geleverd met:

- een koffer
- een massa kabel (1,60 m - 25 mm²)
- een elektrode houder (2 m - 25 mm²)

+++

HOT START : verhoogde lasstroom tijdens op starten.

ANTI STICKING : vermindert het risico van vastplakken van de elektrode in geval van contact met het werkstuk.

ARC FORCE : stroom toename in de moeilijke lassituatie.



Fabriek getest tegen de overspanning tot 400V, hij is geschikt voor generator gebruik dankzij Protec 400.

50/60hz	AM	MMA I ₂	TIG I ₂	Ø1,6	Ø2	Ø2,5	Ø3,2	Ø4,0	Ø5,0	EN60974-1 (40°C)	U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
230V	16A	10-200A	10-200A	62	50	47	45	35	24	I _A (60%) 200A 20%	X% (I ₂ max)	14x21x27 / 5,5 Kg	7 kW 8.75 kVA