


Dit veelzijdige TIG DC lasapparaat beschikt over een geïntegreerde hoogwaardige Inverter technologie zodat er TIG LIFT mee gelast kan worden, en die het apparaat een uitstekende MMA lasperformance geeft, zowel met gewone elektroden (rutiel, inox, gietstaal) als met basische elektroden.

VEELZIJDIG

✓ **TIG** : Dankzij de hoogwaardige technologie beschikt het apparaat over een eenvoudig te bedienen LIFT-functie, nuttig in ruimtes waar HF verboden is. Beschikt over de instelmogelijkheden die onmisbaar zijn voor de hoogwaardige afwerking van een TIG apparaat, dankzij downslope (in te stellen door de gebruiker) en post-gas (automatisch) functies, in tegenstelling tot een MMA apparaat uitgerust met een toorts met ventiel..



Dankzij de gasaansluiting kan met professionele TIG toortsen gewerkt worden. Het apparaat is compleet en wordt geleverd met een SR17 4m toorts met dubbele knop en een TIG-accessoires doos.

✓ **MMA** : Geïntegreerde complete MMA modus met regelbare Hot Start, Arc Force en Anti-Sticking, voor het lassen met de meeste types elektroden.

INTUÏTIEF BEDIENINGSPANEEL

Met het digitale bedieningspaneel kan het lasapparaat eenvoudig en snel ingesteld worden.



MAKKELIJK OM MEE TE NEMEN



Het lasapparaat weegt slechts 5 Kg en is beveiligd tegen overspanning tot 400V. Het kan zonder kwaliteitsverlies functioneren op generatoren (6Kw +/- 15%).



Poste avec accessoires :

Lasapparaat met accessoires :

- TIG toorts SR17DB (4m)
- doos met verbruiksartikelen
- massaklem (1.6m / ø 16mm²)
- elektrodehouder (2m / ø 16mm²)
- spanband

	50/60hz	-AM-	I ₂			EN60974-1 (40°C)		U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	
			TIG AC	TIG DC	MMA	I _A (60%)	X% (I ₂ max)				
	230V 1~	16A	-	20-160A	20-160A	95A	22%	72V	10/25	14x29x21 / 5	6 kW 7.5 kVA