

De MAGYS 400-4 is een «synergetische» driefasen MIG/MAG apparaat, met een hoge inschakelduur, ideaal voor het gebruik in industriële werkplaatsen waar met staal, rvs en aluminium gelast wordt. Met het 70W draadaanvoersysteem met 4 gemotoriseerde rollen is het apparaat bijzonder geschikt voor intensieve werkzaamheden, tot $\varnothing 1,2$.

4 WERKMODES

- **2T / 4T**
- **Spot** : Met verstelbare spot diameter
- **Delay** : Functie « rupslassen »

SYNERGETISCHE OF HANDMATIGE MODUS

Alle GYS know-how geïntegreerd in meer dan 1000 gegevens, micro-processor gestuurd.

- **Synergetische functie** : De beste resultaten zonder de draadsnelheid te hoeven regelen. Kies eenvoudig :
 - de soort draad
 - de draad diameter
 - het vermogen, met behulp van de twee schakelaars

MAGYS 400-4 kiest voor u :


- De optimale draadsnelheid
- Pre-gas / post-gas
- De instelling van de terugbrandtijd

- **Handmatige functie** : Handmatige aanpassing van de snelheid.

VERSTERKTE MECHANICA

- Uitgerust met een draadaanvoersysteem met 4 gemotoriseerde rollen
- Robuuste structuur, speciaal ontworpen voor de veeleisende industriële werkomgeving
- Gasfleshouder voor flessen tot aan 10m³ (50l)
- Ringen om apparaat op te tillen
- Grote versterkte wielen voor meer stabiliteit en grotere wendbaarheid

COMPLETE EN INTUÏTIEVE BEDIENING



- Met behulp van de testknop geeft de MAGYS, op basis van de gekozen instellingen, de mogelijke dikte van het te lassen werkstuk aan.



- De 20 verschillende posities bieden u de mogelijkheid met precisie af te stellen over het hele bereik (40A tot 350A).



- **Controle van de boogdynamiek** : handmatig of automatisch bijstellen van de boogdynamiek, voor een betere stabiliteit en minder vonkvorming, afhankelijk van het gebruikte gas en materiaal.

50/60hz	AM	min>max	Ømm		Ømm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300				IA (60%)	X% (I2 max)		
400V 3~	20A	40-350A	0.6	-	-	✓	✓	⚡	1.0	-	320A	350A 50%	50x105x98 / 130	12 kVA
			1.2	-	-				1.2	-				



Apparaat geleverd zonder accessoires art. code 032170