

MAGYS 400 GR Generator en WS-4R of W5S-4L draadaanvoersysteem

Ref. 032187

De MAGYS 400 GR met draadaanvoersysteem is een MIG/MAG driefasen «synergetisch» LUCHT gekoeld lasapparaat met een hoge inschakelduur. Het apparaat is ideaal voor het gebruik in industriële werkplaatsen waar met staal, rvs en aluminium gelast wordt. De kabels, leverbaar van 5 tot 10m, zijn bijzonder geschikt voor intensieve werkzaamheden tot Ø1,2.

4 WERKMODES

- **2T / 4T**
- **Spot** : Met verstelbare spot diameter
- **Delay** : Functie « rupslassen »

SYNERGETISCHE OF HANDMATIGE MODUS

Alle GYS know-how geïntegreerd in meer dan 1000 gegevens, micro-processor gestuurd.

- **Synergetische functie** : De beste resultaten zonder de draadsnelheid te hoeven regelen. Kies eenvoudig :
 - de soort draad
 - de draad diameter
 - het vermogen, met behulp van de twee schakelaars

MAGYS 400 GR kiest voor u :

- De optimale draadsnelheid
- Pre-gas / post-gas
- De terugbrandtijdstelling

- **Handmatige functie** : Handmatige aanpassing van de snelheid.




VERSTERKTE MECHANICA

- Draadaanvoersysteem met 4 gemotoriseerde rollen (optioneel).
- Robuuste structuur, speciaal ontworpen voor de veeleisende industriële werkomgeving.
- Gasfleshouder voor flessen tot aan 10m³ (50l).
- Ringen om apparaat op te tillen.
- Grote versterkte wielen voor meer stabiliteit en grotere wendbaarheid.


Zie technische gegevens :

- Draadaanvoersysteem WS-4R - Art. code 034723
- Draadaanvoersysteem W5S-4L - Art. code 032835



Apparaat geleverd zonder draadaanvoersysteem, zonder accessoires - Art. code 032187

COMPLETE EN INTUÏTIEVE BEDIENING



- Met behulp van de testknop geeft de MAGYS, op basis van de gekozen instellingen, de mogelijke dikte van het te lassen werkstuk aan.



- De 20 verschillende posities bieden u de mogelijkheid met precisie af te stellen over het hele bereik (40A tot 350A).



- **Controle van de boogdynamiek** : handmatig of automatisch bijstellen van de boogdynamiek, voor een betere stabiliteit en minder vonkvorming, afhankelijk van het gebruikte gas en materiaal.

50/60hz	AM	min>max	GAS	NO GAS	100	200	300	Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40°C)	U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
400V 3~	20A	40-350A	0.6	0.9	-	✓	✓	75W	1.0	I _A (60%)	17V	50x105x98 / 130	12 kVA
			1.6	2.4					1.2	X% (I ₂ max)	43V		
										320A			
										350A 50%			