

Enkelfase lasapparaat ZONDER GAS 110A.**Een draagbaar apparaat, ideaal voor onderhoudswerkzaamheden.****Eenvoudig en snel in te stellen dankzij de « SMART » oplossing.**

Ontworpen voor assemblage, schadeherstel of onderhoud van stalen plaatwerk en profielen.

**Draagbaar**, het lasapparaat weegt slechts 14 kg.**Laag energieverbruik**, aan te sluiten op een gewoon 230V - 13A stopcontact.

Geschikt voor spoelen met een Ø 100 mm.

1 lasprocedure : NO GAS, om ook buiten te lassen.
Gevuld draad Ø 0,9 mm (kit no gas : 041240)

NO GAS



Standaard geleverd met :

- Eén toorts (2.2m)
- Eén massa klem

Eenvoudig en snel instellen**Met de SMARTMIG 110, geen tijdrovende instellingen meer.**

Dankzij de SMART tabel is het instellen van het vermogen (2 standen) en de draadsnelheid zeer eenvoudig.

Het apparaat geeft de ideale instelling aan, afhankelijk van de dikte van het te lassen werkstuk.

50/60hz	-AM-	min>max	ømm		ømm			Electronic Control	équipement d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300				I _A (60%)	X% (12 max)			
230V 1~	13A	40-110A	-	0.9	✓				0.9	0.9	-	85A 8%	25.5>30	40x39x19 / 13.5	3 kVA