

De TRIMIG 200-4S, een driefase «synergetische» lasapparaat, ideaal voor hang- en sluitwerk en overige onderhoudswerkzaamheden. Het apparaat last staal, rvs, aluminium en is in het bijzonder geschikt voor intensief professioneel gebruik tot Ø 1.

PRODUCT

Eenvoudig en snel in te stellen in de « Synergetische »odus.
Microprocessor gestuurd : het lasapparaat stelt zelf de ideale draad snelheid in.

3 BESCHIKBARE FUNCTIES

- **Normaal**
- **Spot** : « aftopping » functie (met verstelbare spot diameter)
- **Delay** : « rupslassen » (afstand tussen 2 laspunten af te stellen).

SYNERGETISCHE MODUS : EENVOUDIG EN

- **Dankzij deze functie is het niet nodig om de draad snelheid in te stellen.**

Kies eenvoudig :

- het soort draad
- de draad diameter
- het vermogen

TRIMIG 200-4S kiest voor u de OPTIMALE DRAADSNELHEID

- **Slaat de laatste instellingen in het geheugen op.**



Geleverd met :

- 1 toorts 250A (3m)
- 1 massaklem (2m)



ACCESSOIRES

Koffer Toorts MB25 (niet meegeleverd)



Artikelcode 041233

Samenstelling :

- Contact buizen :
- Ø0,8 M6 staal/rvs (x5)
- Ø1,0 M6 staal/rvs (x5)
- Ø1,0 M6 Alu (x5)
- Steunen contactbuizen 250A (x3)
- Veren voor mondstukken (x5)
- Mondstukken 250A (x3)

											EN60974-1 (40°C)				
			GAS	NO GAS	100	200	300				I _A (60%)	X% (I ₂ max)			
50/60hz	10A	30-200A	0.6	-	-	✓	✓		0.8/1.0	1.0	140A	200A 30%	17V 34.5V	47x77x79 / 63	7.5 kVA