

Ideaal voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. De EASYCUT K35F is een plasma snijder met een geïntegreerde compressor.

Geïntegreerde luchtcompressor

De plasma K35F, met z'n geïntegreerde compressor, is onmisbaar in een omgeving waar geen perslucht aanwezig is. De geïntegreerde filter voorkomt het ontstaan van condens in de toorts.

Voor een optimale snijkwaliteit zonder vervorming

De plasma garandeert een hoge snijkwaliteit, zelfs op geschilderde oppervlaktes :

- tot 15 mm voor gebruik op staal, inox en gietijzer.
- tot 10 mm voor gebruik op aluminium en koper.

Geen HF Start

De CUTTER K35F is uitgerust met een geïntegreerd «Arc Pilote» systeem, dat een boogontsteking kan opstarten zonder het te snijden voorwerp aan te raken. Dit opstartsysteem zonder HF voorkomt het ontstaan van eventuele elektromagnetische storingen (radio, informatica, telefoon, medische apparatuur...).

Eenvoudig, snel en veilig in gebruik

- Toorts 4m met beveiliging op de trekker, om iedere onbedoelde of accidentele inwerkingstelling te voorkomen.
- Geïntegreerde compressor (geluidsniveau 60/70 Db).

P400 Versterkte beveiliging, voor een optimaal en veilig functioneren met een generator, en tegen permanente overspanning tot 400V.

PFC Het apparaat is uitgerust met de PFC technologie, die een voeding van 185V tot 265V mogelijk maakt.

AD Met een ventilatiekanaal dat de elektronische componenten afschermt tegen stofdeeltjes.



Geleverd met


2 m
10 mm²

MT 35 K
4 m

Art. code 031036

✓

✓


PRESTATIES

Capaciteit	Dikte
Afscheiding	15 mm
Clean Cut	10 mm

Accessoires en verbruiksartike



Doos met slijtonderdelen
039964



Kit compas
040205



Trolley PLASMA 600
040298

 50/60hz	 16A	 min>max	 Max cut		 Clean cut		Air system			EN60974-1 (40°C)		 cm/kg		
			Acier Steel	Alu	Acier Steel	Alu	Presure bar	L / min	Kompressor inside	I _A (100%)	X% (12 max)			
230V	16A	10>35A	15	10	10	8	included		✓	20A	26A 60%	28x52x46 / 30	8 kW	10 kVA