

De **NOMAD POWER PRO TRUCK** is een krachtige lithium booster die 3 functies in 1 apparaat combineert :

- **Booster voor 12 V en 24 V voertuigen** (*motoren, quads, auto's, SUV's, bedrijfsauto's, vrachtauto's <19t*).
- **Autonome voeding voor kleine elektronische apparaten.**
- **Een noodverlichting / waarschuwingslamp.**

BOOSTER MET LITHIUM ACCU

Dankzij z'n **lithium** accu beschikt deze compacte booster over een uitzonderlijk vermogen (*startstroom 600 A*). Start binnen enkele seconden voertuigen met een ontladen 12V accu (*vloeibaar, gel, AGM, Start&Stop*). Helpt bij het opstarten van voertuigen met een 24V accu ( *start geen Lithium LiFePO₄ accu's met deze booster, accuspanningen niet compatibel*).

START												
12 V / 24 V PETROL & DIESEL	12V											
	24V											

VEILIG STARTEN

De geïntegreerde veiligheidsmodules beschermen tegelijkertijd de accu en de elektronica van het voertuig :

- Anti-vonk systeem,
- Beveiliging tegen kortsluiting
- Beveiliging tegen ompoling.
- Beveiligd tegen excessief hoge opstartspanning,
- Beveiligd tegen verhoging van de temperatuur van de booster.

MOBIELE ENERGIEBRON

Dankzij z'n krachtige opslagcapaciteit (6 Ah) beschikt deze booster over voldoende autonomie om er dagelijks voor te zorgen dat uw apparatuur (*mobiele telefoon, tablet, computer*) opgeladen blijft.

Uitgerust met :

- **2 5V USB ingangen** (1 A / 2.1 A) voor het opladen van smartphones, tablets, GPS enz.)
- **1 uitgang, 12 V - 10 A**, ideaal voor op de camping, voor het voeden van 12 V elektrisch apparaten (*koeler, ventilator enz*)

ZEER HELDER SCHIJNENDE HULPLAMP

Hulplamp met 3 verschillende standen : normaal, stroboscoop, SOS.

WEERGAVE LCD scherm

De Nomad Power PRO TRUCK is uitgerust met een LCD scherm dat de volgende gegevens toont :

- het vermogen van de accu,
- het laadpercentage van de interne accu
- het gebruik van diverse in- en uitgangen, van de verlichting.



LCD scherm



Geleverd met de volgende accessoires :



12 V lader

+



Laadkabel
Micro USB Type C

OPSTARTEN				UITRUSTING				INGANGEN / UITGANGEN				POWER BANK		LED	AFMETINGEN	
Lithium				SMART CABLE			CABLES 	INPUT	OUTPUT							
Capacity per cell	Full charge	Start	Cranking CC						5V - 2A	9V - 2A	12V - 1.5A					
6 Ah 155.4 Wh	10 h	600 A	1500 A	2000 A	—	✓	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—
									5V - 1A	10 A	—	✓	✓	3 modes : Light SOS SPOT	24.8 x 24.8 x 9.6	2.4