

GYSMI 130P

- Micro-processor gestuurd Inverter lasapparaat.
- Een lasapparaat met een revolutionaire boogdynamiek, uniek in z'n soort.
- Last alle soorten rutiele, basische, inox, en gietijzeren elektroden in gelijkstroom
- Zeer praktisch lasapparaat dankzij z'n bescheiden gewicht (2,9 kg) en z'n handzame formaat. Het lasapparaat is bovendien zeer zuinig in gebruik.

■ MMA

- ✓ Onmiddellijke ontsteking dankzij de zeer hoge nullastspanning.
- ✓ Constant lasvermogen.
- ✓ Zeer zachte fusie dankzij de gelijkstroom.
- ✓ Ongevoelig voor stroomschommelingen of veranderende booglengte.
- ✓ Zeer goede penetratie en een perfecte boogstabiliteit.

■ PLUSPUNTEN

- ✓ **ARC FORCE** : punctuele toename van de stroom tijdens moeilijke lassituaties
- ✓ **HOT START** : verhoogde lasstroom tijdens het opstarten.
- ✓ **ANTI STICKING** : vermindert het risico op vastplakken.



**130
A**

**8 mm
max**

1.6 3.2

**Mini : 4 kW
(5 kVA)**

Protected & Compatible

LCD TECHNO 11

 **Zeer goede kwaliteit** : Bescherming UV/IR DIN 15
Gezichtsveld : 98 x 35 mm

 **Totaalgewicht** : 400 g

 **Voeding** : Uitsluitend zonnecellen

Filter :

- Heldere tint : Tint 3
- Donkere tint : Tint 11
- Reactietijd bij ontsteking ≤ 0,6 ms
- Ideaal MMA/MIG-MAG/TIG : van 10 tot 200 A



Art. code 031449

Geleverd in doos met :
- LCD TECHNO 11 lashelm
- Massakabel (1,6m / Ø16mm²)
- Elektrodehouder (2m / Ø16mm²)



Art. code 029972

Geleverd in een koffer samen met :
- Massa-kabel (1,6m / Ø16mm²)
- Elektrode-houder (2m / Ø16mm²)

		I ₂		  → MINI → 							EN60974-1 (40°C)		U ₀		
50/60hz			min▷max	ø1.6	ø2	ø2.5	ø3.2	ø4	ø5	I _A (60%)	X% (I ₂ max)		cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	
230V 1~	13A	10-130A	20-200A	62	50	47	24	-	-	45A	5%	80V	10x17x25 2.9	4 kW 5.0 kVA	