

INVERTER LASAPPARAAT, MICRO-PROCESSOR GESTUURD, MET DIGITAAL DISPLAY EN TOETSEN. DIT VEELZIJDIGE LASAPPARAAT KAN AANGESLOTEN WORDEN OP EEN EENVOUDIG 16A-230V STOPCONTACT, ZELFS BIJ INTENSIEF GEBRUIK.

■ **MMA** : Last zonder moeite alle soorten stalen, inox, gietijzeren, rutiele en basische elektroden (Ø1.6 tot 5 mm) en beschikt over de volgende functies :

• **Anti-Sticking**

• **Instelbare Hot Start** : Vereenvoudigt de opstart van alle soorten metalen (zwakke Hot start voor fijn plaatwerk / sterkere Hot start voor moeilijk te lassen metalen : vervuild of verroest plaatwerk).

• **Arc force** : Geeft tijdelijk een hogere intensiteit, en zorgt zo voor een betere inbranding en voorkomt plakken.

■ **TIG LIFT** : Uitgerust met een TIG toorts met ventiel (optioneel), kunt u zeer esthetische lassen realiseren dankzij :

• **Tig Lift opstarten** :




Het opstarten gebeurt door middel van een eenvoudig contact. Wolfram insluitingen en radio-elektrische storingen worden zo voorkomen.

• **Het automatisch uitdoven van de lasboog** :

Dankzij deze innovatieve functie kunt u een lasrups beëindigen zonder dat er kraters ontstaan. U kunt de duur zelf instellen. Het uitdoven aan het eind van het lassen wordt ingezet door middel van een eenvoudige beweging met de toorts.



**200
A**



OPTION



TIG TOORTS
Lange kabel. 4 m
Aansluiting 10/25 mm²
Art. code 044425

LCD HERMES 9/13 G



Hoge kwaliteit : Bescherming UV/IR DIN 15
Gezichtsveld : 98 x 43 mm



Totaalgewicht : 510 g



Energie : Zonne + batterij (CR2032)

Filter :

- Lichte tint : Tint 4
- Donkere tint : Tint 9/13
- Reactie-tijd bij de ontsteking ≤ 0,3 ms
- Ideaal MMA/MIG-MAG : van 5 tot 400 A
- Ideaal TIG : van 5 tot 300 A



Art. code 031531

Geleverd met :
- HERMES LCD Masker 9/13 G
- Massa-kabel (1,6m / Ø16mm²)
- Elektrodehouder (2m / Ø16mm²)



Art. code 016002

Geleverd in een koffer met :
- Massa-kabel (1,6m / Ø16mm²)
- Elektroden-houder (2m / Ø16mm²)

50/60hz	AM	I ₂	Ø1.6	Ø2	Ø2.5	Ø3.2	Ø4	Ø5	EN60974-1 (40°C)	I _A (60%)	X% (I ₂ max)	U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
230V 1~	16A	10-200A	62	50	47	45	35	25	120A	22%		96V	14x21x27 5.5	7 kW
110V 1~	20A	10-130A							95A	39%				8.75 kVA