

GYSMI 200P


- Micro-processor gestuurd Inverter lasapparaat.
- Een lasapparaat met een revolutionaire boogdynamiek, uniek in z'n soort.
- Last alle soorten rutiele, basische, inox, en gietijzeren elektroden in gelijkstroom.
- Praktisch dankzij z'n bescheiden gewicht (5 kg) en z'n handzame formaat.

• MMA

- ✓ Onmiddellijke ontsteking dankzij de zeer hoge nullastspanning.
- ✓ Constant lasvermogen.
- ✓ Zeer zachte fusie dankzij de gelijkstroom.
- ✓ Ongevoelig voor stroomschommelingen of veranderende booglengthe.
- ✓ Zeer goede penetratie en een perfecte boogstabiliteit.

• PLUSPUNTEN

- ✓ **ARC FORCE** : punctuele toename van de stroom tijdens moeilijke lassituaties
- ✓ **HOT START** : verhoogde lasstroom tijdens het opstarten.
- ✓ **ANTI-STICKING** : vermindert het risico op vastplakken.



LCD TECHNO 11

 **Zeer goede kwaliteit** : Bescherming UV/IR DIN 15
Gezichtsveld : 98 x 35 mm

 **Totaalgewicht** : 400 g

 **Voeding** : Uitsluitend zonnecellen

Filter :

- Heldere tint : Tint 3
- Donkere tint : Tint 11
- Reactietijd bij ontsteking $\leq 0,6$ ms
- Ideaal MMA/MIG-MAG/TIG : van 10 tot 200 A



Art. code 029965

Geleverd in doos met :
- LCD TECHNO 11 Lashelm
- Massa kabel (1,6 m / $\varnothing 16$ mm²)
- Elektroden-houder (2 m / $\varnothing 16$ mm²)



Art. code 030794

Geleverd in een koffer met :
- Massakabel (1,6 m / $\varnothing 16$ mm²)
- Elektroden-houder (2 m / $\varnothing 16$ mm²)

	 50/60hz	 32A	I_2	 $\varnothing 1.6$ $\varnothing 2$ $\varnothing 2.5$ $\varnothing 3.2$ $\varnothing 4$ $\varnothing 5$							EN60974-1 (40°C)		U_0  cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	
	I_A (60%)	X% (I_2 max)													
	230V 1~	32A	10-200A	62	50	47	45	30	21	110A	14%	72V	14x18x27 5	7 kW 10 kVA	