



Lasapparaat met inverter technologie bestuurd door een microprocessor.



Dynamische lasboog van dit product is revolutionair en uniek op de markt.



Geschikt voor alle soort elektroden: rutiel, basisch, RVS, gietijzer op gelijkstroom.




Heel handig dankzij laag gewicht (5 kg) en kleine afmetingen.



MMA

- ✓ Onmiddellijke boogontsteking dankzij hoge nullastspanning.
- ✓ Constante laskracht.
- ✓ Heel zachte vlamboog vanwege gelijkstroom.
- ✓ Ongevoelig voor netspanningsvariaties of lengte van de lasboog.
- ✓ Heel goed penetratie en perfecte lasboog stabiliteit.

200
A



Leverbaar in koffer met :

- Massakabel (1.6m / Ø16mm²)
- Elektrodekabel (2m / Ø16mm²)

STERKE PUNTEN

HOT START : startstroomverhoging bij het inschakelen.

ANTI STICKING : voorkomt vastplakken en uitgloeien van de elektrode.

ARC FORCE : prompt stroom verhoging bij moeilijke lassituaties.



BEVEILIGING BIJ GENERATOR GEBRUIK EN TEGEN NETSPANNINGSVARIATIES.

			I ₂	Geïntegreerde technologie				MMA		U ₀				IP		
				HS	AF	ANTI-STICKING	P400	EN 60974-1 (40°C)	IA (60%)							
	50/60 Hz	A	A							V	mm ²	cm	kg		m	Protected & Compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
	230 V 1~	32	10 ➤ 200	▪	▪	▪	▪	110	85	72.3	10/25	27 x 18 x 14	5	IP 21	2 m	10 kVA