

Deze toortsen, licht en aangenaam in gebruik, bieden de lasser een ideale wendbaarheid en de nodige souplesse. Het gevormde handvat met GRIP biedt de lasser een optimaal houvast voor het realiseren van de perfecte las, Dankzij de geringe omvang wordt de toorts SR 19 in het bijzonder aanbevolen voor precisie-werkzaamheden op dunner plaatwerk.

## EIGENSCHAPPEN

## SR 9 BASIC

**Koelsysteem :** Luchtgekoeld

**Capaciteit :**

- in gelijkstroom (DC) : 110 A

- in wisselstroom (AC) 95 A

**Inschakelduur :** 60 %

**Wolfram elektrode :** Ø 0,5 - 1,6 mm



## SR 9 GRIP

**Koelsysteem :** Luchtgekoeld

**Capaciteit :**

- in gelijkstroom (DC) 110 A

- in wisselstroom (AC) : 80 A

**Inschakelduur :** 35%

**Wolfram elektrode :** Ø 0,5 - 1,6 mm



## INSTELLINGEN

|         |             |  |       | L      | DB     |
|---------|-------------|--|-------|--------|--------|
|         |             |  |       | —      | GRIP   |
|         | Aansluiting |  | I (m) | Ref    |        |
| Ø 10/25 | DIN         |  | 4m    | 044432 | —      |
|         |             |  | 8m    | 044333 | —      |
|         |             |  | 4m    | —      | —      |
| Ø 35/50 | AMPHENOL    |  | 8m    | 044326 | 046016 |
|         |             |  |       | 039421 |        |



L Lamel



DB Dubbele Knop

## INCLUSIEF

Alle benodigde slijtonderdelen voor uw toorts TIG SR9 in één koffer :



- 2 mondstukken (N4 en N6)
- 1 soantanghouder Ø1,6
- 1 spantang Ø1,6
- 2 toortskappen (1 korte + & lange)
- 1 Wolfram elektrode WR2 AC/DC Ø1,6

• Tevens te bestellen zonder de toorts (art. code 044654)

## SLIJTONDERDELEN

|  | Mondstuk                 | Spantanghouder    | Standaard isolatiering | Spantang          | Toortskap        |
|--|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------|
|  |                          |                   |                        |                   |                  |
|  | N 4 - Ø 6.5 (x3) 044876  | Ø 1.6 (x3) 044838 | (x1) 044890            | Ø 1.6 (x3) 044852 | kort (x1) 044814 |
|  | N 5 - Ø 8.0 (x3) 038356  | Ø 2.0 (x3) 045149 |                        | Ø 2.0 (x3) 045132 | Lang (x1) 044821 |
|  | N 6 - Ø 9.5 (x3) 044883  | Ø 2.4 (x3) 044845 |                        | Ø 2.4 (x3) 044869 |                  |
|  | N 7 - Ø 11 (x3) 038363   | Ø 3.2 (x3) 045248 |                        | Ø 3.2 (x3) 045255 |                  |
|  | N 8 - Ø 12.5 (x3) 045170 |                   |                        |                   |                  |
|  | N 10 - Ø 16 (x3) 038370  |                   |                        |                   |                  |

  

|  | Mondstuk / Gasverdeler  | Gasverdeler       | Isolatiering gasverdeler | Spantang          | Toortskap        |
|--|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|  |                         |                   |                          |                   |                  |
|  | N 4 - Ø 6.5 (x3) 044920 | Ø 1.6 (x2) 044906 | (x1) 044890              | Ø 1.6 (x3) 044852 | kort (x1) 044814 |
|  | N 6 - Ø 9.5 (x3) 044937 | Ø 2.0 (x2) 045156 |                          | Ø 2.0 (x3) 045132 | Lang (x1) 044821 |
|  | N 7 - Ø 11 (x3) 045262  | Ø 2.4 (x2) 044913 |                          | Ø 2.4 (x3) 044869 |                  |
|  |                         | Ø 3.2 (x2) 045279 |                          | Ø 3.2 (x3) 045255 |                  |

## AANBEVELINGEN

|                                  | TIG 160 DC | TIG 168 DC | TIG 200 DC FV | TIG 220 DC FV | TIG 300 DC | TIG 207 AC/DC FV | TIG 208 AC/DC | TIG 220 AC/DC | TIG 250 AC/DC |
|----------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| SR9 aansluiting 10/25 + DIN      | ✓          | —          | —             | —             | —          | —                | —             | —             | —             |
| SR9 aansluiting 35/50 + DIN      | —          | ✓          | —             | —             | —          | —                | —             | —             | —             |
| SR9 aansluiting 35/50 + AMPHENOL |            |            |               | verenigbaar   |            |                  |               | verenigbaar   |               |