

De **PROMAX 9-13 G** is een compacte en lichte bescherming, ideaal tegen lichtstraling, gloeilampen en las- of slijpvonken. Volautomatisch schakelt het masker in een fractie van een seconde over van helder naar getint, zodra het masker klaar is voor gebruik. De hoofdband is voorzien van een hoofdband, bevrijdt de handen van de lasser en biedt al het nodige comfort voor het laswerk.

EIGENSCHAPPEN EN KENMERKEN


- Actief filter met variabele tint 4 / 9-13
- UV/ IR-bescherming DIN 15
- Uitwendige aanpassing: tinten of slijpen (Slijpen)
- Snelle verduisteringssnelheid 0,25 ms.
- Interieurinstellingen: gevoeligheid, vertraging.

TECHNISCHE GEGEVENS


Bescherming UV/IR	DIN 15
Classificatie	1/1/1/2
Heldere tint	4
Donkere tint	9 > 13
Schakeltijd	0,25 ms
Schakeltijd van donkere naar heldere tint	0,15 > 0,8 sec
Gezichtsveld	100 x 49 mm
Energie	solaire
Gewicht	460 g
Instellingen	Gevoeligheid, Tijdsduur, tint, Slijpen
Licht sensor	2
Te gebruiken voor	MMA 5 ▶ 400 / TIG 5 ▶ 300 / MIG-MAG 5 ▶ 400
Normen	CE / EN 175F / EN 166 / EN 379



Wordt geleverd met hoofdband



Gevoeligheid



Tijdsduur



Tint

Slijpen


OPTIES

Tas voor lasmasker
043299




Antitranspirerende
hoofdband
043466

x2



Glazen



			
226x 106 (x5)	045781	104 x 55 (x5)	040847