

**Essentieel als de generator niet direct naast de lasser kan worden geplaatst.
Verbetert de efficiëntie en vermindert de vermoeidheid van de lasser.**

Deze afstandsbediening kan worden
gebruikt met de volgende apparaten :

GYSARC 300 TRI
GYSARC 400 TRI
PROGYS 220E FV
PROGYS FLEX 280 CEL
EXAGON 400 CC/CV
EXAGON 400 FLEX CC/CV
PROTIG 221 DC FV
PROTIG 231 DC FV
PROTIG 231L DC FV
TITAN 231 DC FV
TIG 300 DC
TITAN 400 DC TRI
PROTIG 201 AC/DC FV
PROTIG 201L AC/DC
TITANIUM 230 AC/DC FV
TIG 250 AC/DC
TITANIUM 400 AC/DC TRI



Compatibel proces

MMA/TIG

Functioneren

Met de afstandsbediening kunt u de stroom variëren van 50% tot 100% van de intensiteit die op de machine is ingesteld.

Voorbeeld :

De stroomsterkte die op het product is ingesteld, is 120A. Met de afstandsbediening kan de stroom variëren tussen 60A en 120A.

Kabel lengte

8m of 20m

Accessoires (opties)

7-polige mannelijke connector

045699



8m (045675)
20m (066625)



7 pinnen