

**Onmisbaar wanneer de lasgenerator niet direct naast de lasser geplaatst kan worden. Deze afstandsbedieningen dragen bij aan het verhogen de doelmatigheid van de laswerkzaamheden en verminderen de vermoeidheid van de lasser.**



|                      | RC-FA1 | RC-HA1 | RC-HA2 | RC-HD2                 |
|----------------------|--------|--------|--------|------------------------|
| Lengte               | 4 m    | 8 m    | 10 m   | optie (2,8, 6 of 11 m) |
| Art. code            | 045682 | 045675 | 047679 | 062122                 |
| PROGYS CEL 250 A TRI | ✓      | ✓      |        |                        |
| PROGYS FLEX 280 CEL  | ✓      | ✓      |        |                        |
| GYSARC 400 TRI       | ✓      | ✓      |        |                        |
| EXAGON 400 CC/CV     | ✓      | ✓      |        |                        |
| TIG 200 DC HF FV     | ✓      | ✓      |        |                        |
| TIG 220 DC HF        | ✓      | ✓      |        |                        |
| TIG 300 DC HF        | ✓      | ✓      |        |                        |
| TITAN 400 DC HF      | ✓      | ✓      |        | ✓                      |
| TIG 200 AC/DC        | ✓      | ✓      |        |                        |
| TIG 200L AC/DC       | ✓      | ✓      |        |                        |
| PROTIG 201 AC/DC     | ✓      | ✓      |        |                        |
| PROTIG 201L AC/DC    | ✓      | ✓      |        |                        |
| TIG 220 AC/DC        | ✓      | ✓      |        |                        |
| TIG 250 AC/DC        | ✓      | ✓      |        |                        |
| TITANIUM 400 AC/DC   | ✓      | ✓      |        | ✓                      |
| EXAFEED              |        |        | ✓      |                        |
| NEOFEED 4W           |        |        | ✓      | ✓                      |
| NEOPULSE 320 C       |        |        | ✓      | ✓                      |