

LED-buitenlamp zonder sensor - Professional Line

GL 85 C 900

zonder bewegingsmelder

EAN 4007841 078676

art.nr. 078676



LED

36 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



outdoor light



10 - 50% basic brightness



IP44



soft light start



connectable via bluetooth



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



CE

Functiebeschrijving

Connected Lighting – Toonaangevende lampen van topkwaliteit. Hoogwaardige aluminium padverlichting GL 85 SC in stijlvol design. Met 719 lm bij 9 W (3000 K). Met onzichtbare 160°-hoogfrequentie-sensor en 5 m registratiebereik. Tijdbesparende draadloze ingebruikname. Instelling en koppeling via Bluetooth Mesh en Connect-app. Met buurgroepfunctie, soft-lichtstartfunctie, basislicht (10-100%) en dimbaar hoofdlicht (10-100%). Beschikbaar in twee afmetingen: 60 cm en 90 cm. Ook zonder sensor (GL 85 C) verkrijgbaar.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	136 x 146 x 900 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Vermogen	9 W
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Koppeling via	Bluetooth
Lichtstrom Gesamtprodukt	719 lm
Gesamtprodukt Effizienz	79,9 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Led-levensduur (25 °C)	> 60000
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B50

Met bewegingsmelder	Nee
Schemerschakelaar	Ja
Hoofdlicht instelbaar	10 - 100 %
Soft-lichtstartfunctie	Ja
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	I
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	App, Smartphone, Connect Bluetooth Mesh
Met afstandsbediening	Nee
Montageplaats	Stand
Variant	zonder bewegingsmelder
VPE1, EAN	4007841078676

LED-buitenlamp zonder sensor - Professional Line

GL 85 C 900

zonder bewegingsmelder

EAN 4007841 078676

art.nr. 078676



Maten

