

L 400 S

blanc
EAN 4007841 611118
Réf. 611118



Description du fonctionnement

Tout simplement classique, tout simplement classe. Lampe extérieure à détecteur design L 400 S, idéale pour les murs des maisons et les zones d'entrée, pour les ampoules E 27, angle de détection de 240°, portée max. de 12 m, fonction de la luminosité de base, verre cristallin soufflé à la bouche avec des bulles décoratives.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	250 x 215 x 336 mm
Avec source	Non
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Variante	blanc
UC1, Code EAN	4007841611118
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
Coloris	blanc
Contenu de l'emballage	1
Lieu d'installation	mur
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C

Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	r = 3 m (19 m²)
Portée tangentielle	r = 12 m (302 m²)
Interrupteur crépusculaire	Oui
Matériau de recouvrement	cachez enfichables
Ampoule	Lampe d'usage général
Culot	E27
Allumage en douceur	Oui
Éclairage permanent	commutable, 4 h
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	5 s – 15 Min.
Fonction balisage	Oui
Mise en réseau possible	Non

L 400 S

blanc
EAN 4007841 611118
Réf. 611118



Caractéristiques techniques

Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Verre transparent
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	60 W
Consommation propre	0,8 W
Hauteur de montage max.	6,00 m
Mode esclave réglable	Non

Fonction balisage en pourcentage 0 – 50 %

Fonction balisage en pourcentage, de 0 %

Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à 50 %

Hauteur de montage optimale 2 m

Angle de détection 240 °

Catégorie de produits Luminaire extérieur à détection E27

Accessoires

EAN 4007841 630416

Support mural d'angle 03

L 400 S


blanc

EAN 4007841 611118

Réf. 611118



Zone de détection




Hauteur d'installation: 1,80 m – 6,00 m


Orange: sens de passage radial

Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel



Courbe de distribution lumineuse



Puissance
Avec source
Ampoule

60 W
Non
Lampe d'usage général

Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave en wifi

