

Lampe solaire

XSolar SOL-O HN

anthracite
EAN 4007841 065935
Réf. 065935



365 TAGE
LIGHT

Light 365 days of
the year

3000 K

3000K warm-white



Twilight switch



IP44



2 lux



soft light start

3 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie



long life LED 25.000
h



energy saving



CE

Description du fonctionnement

L'applique solaire XSolar SOL-O éclaire toujours parfaitement vos numéros de maison. Elle n'est pas seulement sans câble, mais elle ne consomme pas d'électricité non plus ! L'applique disponible en anthracite et argenté fonctionne avec l'énergie solaire et fait donc ainsi baisser votre facture d'électricité. L'interrupteur crépusculaire s'allume automatiquement dès que la nuit tombe. XSolar SOL-O est équipée d'une commande par microprocesseurs intelligente et brevetée et d'une batterie au lithium-phosphate de fer extrêmement puissante qui garantit un éclairage toute l'année.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	91 x 242 x 183 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Avec détecteur de mouvement	Non
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Potentiomètres
Variante	anthracite
UC1, Code EAN	4007841065935
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, Cour et allée
Coloris	anthracite
Plaque numéros de maison autocollants incluse	Oui
Lieu d'installation	mur
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	III
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C

Interrupteur crépusculaire	Oui
Flux lumineux total du produit	7 lm
Flux lumineux mesure (360°)	7 lm
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM5
Indice de rendu des couleurs	80-89
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Allumage en douceur	Oui
Fonctions	Détecteur de lumière
Réglage crépusculaire	2 lx
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	toute la nuit
Puissance	0,07 W

<https://www.steinel.de>

Sous réserve de modifications techniques.

05.2026

Page 1 de 2

Caractéristiques techniques

Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique structurée
Tension d'alimentation détails	solaire, indépend. du réseau, Batterie lithium-phosphate de fer 2000 mAh
Hauteur de montage max.	2,50 m

Charge de la batterie	à partir de 0°
Akku-Funktion	à partir de -20
Catégorie de produits	Lampe solaire

Dessin dimensionnel