

# Hallway

COM1 - encastré  
EAN 4007841 057985  
Réf. 057985



max. 25 x 3 m

2000 W

max. 2000 W



IP20



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



2 - 12 m

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



connectable via  
bluetooth

5 years

manufacturer's  
warranty steinel.de/  
garantie

## Description du fonctionnement

Le détecteur de couloir plus intelligent est mieux informé. Détection radiale idéale jusqu'à 25 m – idéale pour les couloirs et les circulations. Portée réglable dans les deux directions. Design Control PRO II moderne. Équipé de la technologie Bluetooth. Interfaces pour COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX IP et BT IPD (Esclave).

## Caractéristiques techniques

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Dimensions (L x l x H)       | 67 x 103 x 103 mm          |
| Avec détecteur de mouvement  | Oui                        |
| Garantie du fabricant        | 5 ans                      |
| Réglages via                 | Bluetooth                  |
| Avec télécommande            | Non                        |
| Variante                     | COM1 - encastré            |
| UC1, Code EAN                | 4007841057985              |
| Modèle                       | Détecteur de présence      |
| Applications                 | Intérieur                  |
| Emplacement, pièce           | Intérieur, couloir / allée |
| Coloris                      | blanc                      |
| Couleur, RAL                 | 9003                       |
| Support mural d'angle inclus | Non                        |
| Lieu d'installation          | plafond                    |
| Montage                      | Encastré, Plafond          |
| Indice de protection         | IP20                       |
| Température ambiante         | de -20 jusqu'à 50 °C       |

|                                                      |                                                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Lampes LED > 8 W                                     | 600 W                                                            |
| Charge capacitive en µF                              | 176 µF                                                           |
| Consommation propre                                  | 1 W                                                              |
| Technologie, détecteurs                              | Hyper fréquence, Détecteur de lumière                            |
| Hauteur de montage                                   | 2,00 – 4,00 m                                                    |
| Hauteur de montage max.                              | 4,00 m                                                           |
| Hauteur de montage optimale                          | 2,8 m                                                            |
| Technique HF                                         | 5,8 GHz                                                          |
| Portée de détection                                  | le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines |
| Angle de détection                                   | Couloir, 360 °                                                   |
| Angle d'ouverture                                    | 140 °                                                            |
| Protection au ras du mur                             | Oui                                                              |
| Possibilité de neutraliser la détection par segments | Non                                                              |
| Réglage électronique                                 | Oui                                                              |
| Réglage mécanique                                    | Non                                                              |

# Hallway

COM1 - encastré  
EAN 4007841 057985  
Réf. 057985



## Caractéristiques techniques

|                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Matériau                                                | Matière plastique        |
| Alimentation électrique                                 | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Sortie de commutation 1, charge ohmique                 | 2000 W                   |
| Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents  | 8 pcs.                   |
| Sortie de commutation 1, libre de potentiel             | Non                      |
| Tubes fluorescents ballasts électroniques               | 1500 W                   |
| Tubes fluorescents non compensés                        | 1000 VA                  |
| Tubes fluorescents compensés par série                  | 400 VA                   |
| Tubes fluorescents compensés en parallèle               | 1000 VA                  |
| Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension | 2000 VA                  |
| Lampes LED < 2 W                                        | 100 W                    |
| Lampes LED > 2 W < 8 W                                  | 300 W                    |


|                                                         |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portée radiale                                          | 25 x 3 m (75 m <sup>2</sup> )                                                                                                                       |
| Portée tangentielle                                     | 25 x 3 m (75 m <sup>2</sup> )                                                                                                                       |
| Puissance d'émission                                    | < 1 mW                                                                                                                                              |
| Fonctions                                               | Paramétrage de groupe, Semi-automatique / Automatique, Scénario d'éclairage, Manuel ON / ON-OFF, Fonction de groupe voisin, Mode normal / mode test |
| Réglage crépusculaire                                   | 2 – 2000 lx                                                                                                                                         |
| Temporisation                                           | 10 s – 60 Min.                                                                                                                                      |
| Fonction balisage                                       | Non                                                                                                                                                 |
| Éclairage principal réglable                            | Non                                                                                                                                                 |
| Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) | Oui                                                                                                                                                 |
| Réglage de l'éclairage permanent                        | Non                                                                                                                                                 |
| Mise en réseau possible                                 | Oui                                                                                                                                                 |
| Type de la mise en réseau                               | Maître/maître, Maître/esclave                                                                                                                       |
| Mise en réseau via                                      | Bluetooth                                                                                                                                           |
| Catégorie de produits                                   | Détecteur de présence                                                                                                                               |

# Hallway

COM1 - encastré  
EAN 4007841 057985  
Réf. 057985




## Zone de détection



Hauteur d'installation: 2,00 m - 4,00 m  
Orange: sens de passage radial et tangentiel

## Dessin dimensionnel



## Schéma du circuit principal

