

HF 360

COM2 - encastré
EAN 4007841 002848
Réf. 002848



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m

2000 W

max. 2000 W



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Description du fonctionnement

Il détecte tout. Détecteur de présence HF Presence Control PRO HF 360 COM2 pour l'intérieur, idéal pour les sanitaires avec des cabines de toilette et des vestiaires, les cages d'escalier, les parkings, les cuisines, hauteur de montage jusqu'à 3,5 m, pour allumer la lumière et, en plus, le chauffage, l'aération et la climatisation, portée comprise entre 1 et 12 m, réglable électroniquement et atténuable sur deux côtés, détection indépendante de la température, technique de détection HF pouvant traverser également le verre, le bois et les cloisons légères.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	56 x 120 x 120 mm
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Télécommande, Interrupteur DIP, Potentiomètres, Smart Remote
Avec télécommande	Non
Variante	COM2 - encastré
UC1, Code EAN	4007841002848
Modèle	Détecteur de présence
Applications	Intérieur
Emplacement, pièce	espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Contenu de l'emballage	1

Charge capacitive en µF	176 µF
Technologie, détecteurs	Hyper fréquence, Détecteur de lumière
Hauteur de montage	2,50 – 3,50 m
Hauteur de montage max.	3,50 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Technique HF	5,8 GHz
Portée de détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	140 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Oui
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	Ø 12 m (113 m ²)

HF 360

COM2 - encastré
EAN 4007841 002848
Réf. 002848



Caractéristiques techniques

Montage	Encastré, Plafond	Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m ²)
Indice de protection	IP20	Puissance d'émission	< 1 mW
Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C	Fonctions	Mode normal / mode test, Semi-automatique / Automatique, Mode bouton-poussoir / interrupteur, Manuel ON / ON-OFF
Matériau	Matière plastique	Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Alimentation électrique	230 V / 50 – 60 Hz	Temporisation	30 s – 30 Min.
Tubes fluorescents ballasts électroniques	1500 W	Fonction balisage	Non
Tubes fluorescents non compensés	1000 VA	Éclairage principal réglable	Non
Tubes fluorescents compensés par série	1000 VA	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Tubes fluorescents compensés en parallèle	1000 VA	Réglage de l'éclairage permanent	Non
Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension	2000 VA	Mise en réseau possible	Oui
Lampes LED < 2 W	100 W	Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	Mise en réseau via	Câble
Lampes LED > 8 W	600 W	Catégorie de produits	Détecteur de présence

Accessoires


EAN 4007841 000363	Adaptateur pour montage en saillie Control Pro IP54 blanc
EAN 4007841 003036	Corbeille de protection Control PRO
EAN 4007841 006600	Adaptateur pour plafond HF
EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 559410	Télécommande service RC8

HF 360

COM2 - encastré
EAN 4007841 002848
Réf. 002848



Zone de détection



Hauteur d'installation: 2,50 m - 3,50 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Dessin dimensionnel




Schéma du circuit principal




Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

